

# GDL/CDLF立式多级 楼层供水不锈钢增压多级泵 工业输送泵

产品名称	GDL/CDLF立式多级 楼层供水不锈钢增压多级泵 工业输送泵
公司名称	浙江制成泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	流量:8M3/H 扬程:120M 产地:浙江温州
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道和二村(永嘉县金 伦阀门有限公司内)
联系电话	- 18334491550

## 产品详情

### 一、产品概述：

(以下简称泵)是吸取了国内外技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵，采用标准立式电机和快装式机械密封，更换非常方便。

泵的过流部分均采用不锈钢(304)材料制成，

### 二、产品特征：

- 1、采用优良的水力模型和的制造工艺，大大提高泵的性能及使用寿命。
- 2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封，可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
- 3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成，使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
- 4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能，检修方便。

- 5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上，可直接用于管路当中。
- 6、采用标准电机，用户可方便地根据需要配备电机。
- 7、可根据用户需要配备智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。

### 三、产品用途：

供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。

工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。

工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。

水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。

灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。

### 四、输送介质：

- 1、稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。
- 2、如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。
- 3、泵主要材料为不锈钢，可应用于抽送轻度腐蚀性介质。

### 五、技术参数：

流量：4.2-504m<sup>3</sup>/h;

扬程：24-240m;

功率：1.5-450kw;

转速：1480r/min;

口径： 40- 250;

工作压力： 2.4Mpa。

液体温度：

常温型-15 至+70

热水型+70 至+110

六、型号意义：

CDL F- 4 - 120

CDL – 轻型不锈钢立式多级离心泵

F – 流过部件为不锈钢(304或316)

4 – 额定流量 (m<sup>3</sup>/h)

120 – 级数