

新型水轮机冷却塔厂新型冷却塔

产品名称	新型水轮机冷却塔厂新型冷却塔
公司名称	山东旭能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘经济开发区新兴街12号
联系电话	18706552566 18706553278

产品详情

安装要点：1，屋顶风机的安装应高于屋顶，表面光滑，防止渗水漏水，并应预埋地脚螺栓。

2，风机底座与底座垫一层5mm的橡胶板，以减少振动，地脚螺栓应装有弹簧垫圈，防止松动的使用。

3，屋顶风机出口直径可以更大，新型水轮机冷却塔厂，不小了，后出安装防虫网，应优先增加风雨帽；在冬天的雪，霜日的情况下，必须经常使用，以防止大雪阻断了风机的出口。

4，屋顶风机和空气软管（柔性材料和不燃）连接，长度不宜小于200mm，外径和屋顶风机进出口大小相同。为了保证在系统运行过程中出现的软管不扭曲，应安装适当的弹性。在屋顶风机的吸入侧安装帆布软管，可以安装在一个点，将防止屋顶风机运行，减少截面尺寸的帆布软管。

冷却塔、玻璃钢冷却塔、工业冷却塔、空调冷却塔

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东旭能环保科技有限公司

3、运转噪声极低采用清华大学专为冷却塔而设计的FRP材质的机翼低噪声轴流式风机和专为冷却塔而设计的低噪声电机，从而降低了冷却塔的运转噪声。超低噪声系列冷却塔的运转噪声更低，符合环保要求。若配用双速电机，在夜间低速运行时，还能使噪声再下降2-3dB(A)，用户需要双速电机应在订货时单独提出要求。4、良好的耐腐蚀性塔体、水槽及面板均采用具有良好耐腐蚀性能的FRP材质，并在胶衣树脂中加有光稳定剂，具有良好的抗老化性能，经久不变色。塔体钢结构件在加工后采用镀锌处理，提高

冷却塔的耐腐蚀性能，在正常使用寿命内，不需另外防腐。5、组合方便可采用组合方式来满足不同工况的要求，用户也可根据场地情况进行决定组合，并可根据用户的建筑物特点，调整冷却塔的外观。如用户场地十分有限。我公司也可针对用户的特殊要求进行设计，满足用户对热力性能及噪声的要求。

横流式冷却塔优点：

- 1、结构简单，装卸方便
- 2、水头压力低（节能）
- 3、保养方便、故障率低、易于维护（内部无旋转式布水装置）。
- 4、散热鳍片不容易结垢生藻，散热鳍片易于清洗。
- 5、在外气环境高于设计环境时能够采取其他应急降温措施（自来水直接喷淋，增加散热风扇等）。
- 6、使用成本低，加药范围广，设备不易产生腐蚀，电机要求的水头压力能够降低。

缺点：

- 1、效率相对逆流式较低，同样的制冷冷吨量需要更大的箱体及占地面积。
- 2、用水量稍多。

新型水轮机冷却塔厂新型冷却塔由山东旭能环保科技有限公司提供。山东旭能环保科技有限公司是山东潍坊,换热、制冷空调设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东旭能环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东旭能环保更加美好的未来。