

按其要求生产P型橡胶止水带 橡胶侧水封限制使用范围

产品名称	按其要求生产P型橡胶止水带 橡胶侧水封限制使用范围
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

按其要求生产P型橡胶止水带 橡胶侧水封限制使用范围

P型橡胶止水带产品说明：

P型橡胶止水带主要用于水利工程中泄洪闸门，水电闸门等水道密封闸门机构缝隙的止水作用，结构一般像英文字母P，所以叫P型止水带，也叫闸门水封；俗称止水橡皮或者止水橡胶。

P型橡胶止水带的规格型号

p型橡胶止水带的尺寸型号必须结合水利水电工程闸门部分整体的设计，所以一般都要根据图纸设计要求的尺寸来定制生产。它的拉伸强度，弹性等技术参数执行的是标准GB18173.2-2000，本厂生产的止水带产品完全严格的按其要求生产。

P型橡胶止水带施工指南：

(1) 在水平施工分缝与竖向分缝的交界处，按测量放样好的止水带中心标高安置钢边中埋式橡胶止水带的十字接头。

(2) 拉尺测量2个十字接头之间安装直线段中埋式橡胶止水带的距离，记录距离供内业资料整理时与图纸止水带所需用量作比较。

(3) 考虑搭接长度裁剪直线段钢边橡胶止水带。

(4) 按中埋式橡胶止水带条熔接方法连接直线段和十字接头，形成完整闭合的施工缝止水圈

(5) 用钢筋短料与主体钢筋焊接将钢边止水带固定在施工缝处，并限制其三个方向的自由度。

p型橡胶止水带温馨提示：

p型橡胶止水带的关键在于位置正确，p型橡胶止水带有圆孔的伸缩节一定要在变形缝中间位置。因为止水带的固定不能在橡胶带上打孔，要保证它在混凝土浇筑时的稳定性与牢固度，避免在浇筑混凝土时发生止水带跑位引起变形缝两边宽窄不一，变形量大幅降低，两边橡胶带极易拉断。

腾达公司产品种类繁多，因产品丰富规格齐全，欢迎新老客户下单，宣传推广，小编也会持续更新产品信息，请您放心选购！！！！