

# 本溪三偏心硬密封蝶阀推荐厂家“本信息长期有效”

产品名称	本溪三偏心硬密封蝶阀推荐厂家“本信息长期有效”
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

## 产品详情

### XD371X-10 浙江对夹式信号蝶阀

XD371X-10 浙江对夹式信号蝶阀概述：

在XDF型信号蝶阀的顶部没有阀门启闭电信号装置，当阀门被误关闭25%（全开度的1/4）时，电信号装置便输出被误关闭的信号到消防控制中心。所以此蝶阀是消防自动喷水灭火系统的配套产品。

XD371X-10 浙江对夹式信号蝶阀工作原理：

该蝶阀的电信号装置设计于蜗杆、蜗轮驱动装置的顶部，并与阀杆直联传动，在精密全封闭的机电装置内，没有阀门开启度机械指示器和进口电气元件及防锈机件。输出信号长期。

XD371X-10 浙江对夹式信号蝶阀产品用途：

XD371X信号蝶阀适用于消防系统中控制阀门，要求常开的场合，当阀门开或关到指定位置时，阀门上的信号装置便可发出信号送至消防检测中心可以显示出蝶阀开启或关闭，以防止阀门误关闭而影响自动喷水灭火功能。

XD371X-10 浙江对夹式信号蝶阀结构示意图：

图中标注数字注释：1表示阀体，2表示阀轴，3表示蝶板，4表示阀座，5表示填料，6表示衬套，7表示密封圈，8表示圆垫片，9表示对开环，10表示挡圈。

## 通风蝶阀安装说明

1、安装前必须仔细核对阀门的标志、合格证是否符合使用要求，核实后应进行清洁处理。未安装使用的阀门应存放在干燥的室内。保管时间较长的阀门，要定期清洗，吹干、涂防锈油。阀门两端应用盲板保h u法兰密封面。2、根据介质流动方向进行安装;优先考虑卧式安装。3、通风蝶阀与管道的连接螺栓，安装时应按对角对方向多次拧紧，不得单件一次拧紧，以防受力不均而造成法兰连接处泄漏。4、通风蝶阀安装时，应以蝶板处于关闭位置为宜，防止杂物进入阀腔搓伤密封面，用户要试压时，切要两端用法兰对夹装好后试压。5、阀门与管道连接时，要求管道上使用对焊钢法兰或通风蝶阀法兰。如果采用平焊钢法兰时，必须要求法兰内孔与垫圈内孔一样大，以保证垫圈的有效密封面。6、通风蝶阀出厂时已将控制机构的启闭行程调好，为防止电源接通时方向搞错，用户在一次接通电源前，要先手动至关开位置的1/3初。并检查指示盘方向与阀门开启方向是否一致。7、阀门在使用时，如发现故障，应立即停止使用。

## 通风蝶阀手动通风蝶阀

手动通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈，三偏心硬密封蝶阀，其适用温度随阀体选材而定，公称压力 0.6MPa，一般适用工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。其主要特点为：

- 1.设计新颖、合理、结构，重量轻，启闭迅速。
- 2.力矩小，操作方便，省力灵巧。
- 3.采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度及其腐蚀性介质等

## 重庆SD343H伸缩蝶阀

【重庆阀门特点】SD343H蜗轮传动法兰式伸缩蝶阀用途及特点：适用于温度 80℃，公称压力 1.6MPa的食品、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用，具有补偿管道热胀冷缩的功能。

【重庆技术参数】公称口径DN(mm)50~2200公称压力PN(MPa)0.61.01.6试验压力强度试验0.91.52.4密封试验0.661.11.76气密封试验0.60.60.6适用温度 80℃适用介质空气、水、蒸气、煤气、油品等驱动形式手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动【零件材质】零件名称材料阀体铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢蝶板铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢密封圈橡胶、聚四氟、聚内脂、不锈钢阀杆2Cr13、不锈钢、铬钼钢伸缩管铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢填料柔性石墨

本溪三偏心硬密封蝶阀推荐厂家“本信息长期有效”由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司位于重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前重庆大才阀门在闸阀中享有良好的声誉。重庆大才阀门取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。重庆大才阀门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事重庆电动阀门，电动球阀，电动蝶阀，电动闸阀，电动阀门，电动阀门的厂家，欢迎来电咨询。

。