

防水油污卷帘公司 无锡垚之久汽车零部件 广东防水油污卷帘

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 防水油污卷帘公司 无锡垚之久汽车零部件 广东防水油污卷帘 |
| 公司名称 | 无锡垚之久汽车零部件有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏宜兴杨巷镇邮电路6路 |
| 联系电话 | 18068326965 18068326965 |

产品详情

保养工作须由经验丰富、熟悉地铁情况的技术人员检查。现场保养工作结束后需做到人员、工具清洁，并做好相应保养实施记录。现场保养记录须及时整理，登记入日常检查保养台帐中。这样即使在特殊情况下也能起到较高的问题。所以遮物卷帘门选材方面尽量要超过门帘的实际提升力。万一出现门帘倾斜或者轨道卡位应该及时停止门帘开闭，广东防水油污卷帘，这样才不会给电机和门帘造成更大的伤害。

国内厂家生产较大规格可做到W10*H16m开启与关闭速度：0.6-2.0米/秒。遮物卷帘门门板厚度有0.3、0.35、0.4、0.45 mm，整片的厚度为12mm-20mm，防水油污卷帘公司，这个没有标准，防水油污卷帘价格，每个公司都有不同的标准。

导轨也有80mm，90mm，105mm等不同规格。彩钢板尺寸：0.325，0.4、0.5、0.6、0.8、1.0 mm，轨道规格：5.5-5.8公分、9公分。铝合金规格：0.6-1.2 轨道：8公分。遮物卷帘门帘片规格帘片规格，防水油污卷帘厂家，77型通常是单个帘片宽度为77MM，99型则为99MM。

遮物卷帘门注意事项：

1.遮物卷帘门在上下启闭的时候查看清楚是否有堆物，特别是遮物卷帘门是和消防系统联动的，经常会因为操作不当导致遮物卷帘门损坏或倾斜。

2.普通的遮物卷帘门也应该特别注意，门帘在开闭的同时应该人在现场，万一出现门帘倾斜或者轨道卡位应该及时停止门帘开闭，这样才不会给电机和门帘造成更大的伤害。

3.门帘在开闭的同时，严禁行人及奔跑，因为门帘在开闭的时候门帘是通过联片连接的，而电机和传动轴也是存在较少的因素。所以门帘在启动的时候应该尽量不要有人跑动。

防水油污卷帘公司-无锡垚之久汽车零部件-广东防水油污卷帘由无锡垚之久汽车零部件有限公司提供。无锡垚之久汽车零部件有限公司为客户提供“无锡电动观光车遮阳帘,车用遮阳帘,工程机械遮阳帘厂家”等业务，公司拥有“无锡垚之久汽车零部件”等品牌，专注于其它等行业。，在江苏宜兴杨巷镇邮电路6路的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：杨总。