

氯丁橡胶嵌缝条(橡胶棒)规格尺寸

产品名称	氯丁橡胶嵌缝条(橡胶棒)规格尺寸
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	规格:80mm 标准:国标 硬度:60邵尔
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.氯丁橡胶嵌缝条产品介绍：

氯丁橡胶嵌缝条是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种填充料,经塑炼、混炼、挤出成型,高温硫化,氯丁橡胶嵌缝条具有耐老化、耐油、耐磨性、氯丁橡胶嵌缝条适用于在面板坝的止水材料。氯丁橡胶嵌缝条标准类型: 20 40 50 60以及依据客户需求出产多种类型。

2.氯丁橡胶嵌缝条技术指标：

序号项目单位技术指标检测平均值

1邵尔A硬度度60 ± 5老化前59老化后63

2抗拉强度Mpa 12.0 21.2

3断裂伸长率% 350 509

4老化系数% 0.85 0.9。

3.氯丁橡胶嵌缝条性能特点：

面板坝常规止水结构型式通常采用三道止水，即在表层接缝设置有盖板保护的塑性嵌缝填料，在接缝中部设置止水带，在接缝底部设置铜止水。工程实践表明，该止水型式中的中部止水带在施工中很难与混凝土紧密结合，常发生漏水；同时在接缝位移作用下，接缝中的止水带产生的集中应变较大，一旦被破坏，将降低止水结构的效果，即流动止水型式在结构上是有缺陷的。鉴于常规中部止水带很难正常发挥止水作用，一个新的止水结构型式，该型式将中部止水带提至表层，采用在趾板和面板中预埋的角钢和固定螺栓将止水带固定在缝口位置。为了适应大接缝位移，将表层止水带设计成变形能力很大的波浪形，同时为了确保止水带在大接缝张开情况下承受高水压力作用，在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁

橡胶嵌缝条。氯丁橡胶嵌缝条应确保在止水运行过程中能够滞留在缝口，不被压入接缝以发挥支撑作用。

4.面板坝边缝用止水材料：

底部：GB复合F型铜止水片80氯丁橡胶嵌缝条

顶部：三元乙丙GB复合板、GB填料、80氯丁橡胶嵌缝条、GB复合波浪形橡胶止水带

缝面：涂刷沥青胶、嵌塞12mm沥青木版