

矿用分体雷达料位计 调频连续波雷达物位仪

产品名称	矿用分体雷达料位计 调频连续波雷达物位仪
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	780.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:TC-FMCR15/30 产地:山东
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

矿用分体雷达料位计 调频连续波雷达物位仪

超声波液位计的使用须知 1、在安装超声波液位计时，应注意调节好超声波传感器距液面的高度，不宜过远和过近。过近，进入探头盲区，就无法分辨；过远，探头接收的信号太弱，也不利于准确测量。 2、确保探头表面与被测液面保持垂直。同时，要确保超声波液位计探头所发射的超声波波束所辐射的区域内不得有障碍物，应避开罐内人梯、限位开关、管道等。正常情况下，变送器的二极管会闪烁，接收到回波时，传感器附近也能听到哒哒声。 3、超声波的抗电磁干扰性能不强，易受附近的用电设备影响。所以超声波液位计的信号线应使用独立的穿线管，并远离照明线和动力线。为保证信号屏蔽良好，穿线管应使用导电钢管，屏蔽层采用单点接地，避免回路的电位差干扰仪表。 4、信号线尤其是接头处受潮，也会造成信号紊乱，所以应保持信号线的干燥。当信号线须走缆沟时，应在缆沟支架上敷设信号线。

5、为防止信号线接触不良，在信号线中间尽量不留接头，如果接头不可避免则应焊接，以减少隐患。同时，接线端子的压接处不能有任何松动