

抗生素阀门原理 许昌抗生素阀门 欧电阀门厂家

产品名称	抗生素阀门原理 许昌抗生素阀门 欧电阀门厂家
公司名称	潍坊鲁阀高中压阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 潍坊市奎文区潍州路616号
联系电话	13356369945

产品详情

抗生素隔膜截止阀是一种特殊形式的截止阀，抗生素阀门原理，它的启闭件是一块用软质材料制成的隔膜，把阀体内腔与阀盖内腔及驱动部件隔开。由于它的很多特点，已经广泛的被使用在食品、啤酒等行业中。

抗生素隔膜截止阀由于介质只与阀体和隔膜接触，所以无需填料函，不存在填料函泄漏问题，对阀杆部分无腐蚀可能。适用于有腐蚀性、粘性、浆液介质，但是不能用于压力较高的场合。

抗生素阀门主要适用于ANSI Class 150 ~ 2500Lb，许昌抗生素阀门，工作温度 600 的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上，切断或接通介质。角式不锈钢截止阀适用介质为：水、油品、蒸汽等。

抗生素截止阀结构原理：

- 1、阀门与阀盖采用对装连接，改变传统的阀体攻丝，抗生素截止阀门，有利于生产维修；
- 2、阀门密封材料为增强聚四氟乙烯，实用温度（-40c°~300c°），大修时更换垫片，降低生产成本，抗生素阀门标准，提高经济效益；
- 3、阀门丝杆螺纹与物料不接触，阀芯为一体式锻件；
- 4、该阀门使用范围广，可代替普通硬密封不锈钢截止阀

抗生素截止阀内腔抛光介绍：

1, 不锈钢铸钢抗生素截止阀内腔为什么要求做抛光处理：腐蚀环境要求光滑的表面是因为表面光滑不容易积垢，污垢的沉积会使不锈钢生锈甚至造成腐蚀。

卫生条件对许多行业是很重要的，例如，食品加工，餐饮，酿造和化工等。

2, 抛光分等级吗：抛光等级按以下代码表示。

No.3：由3A和3B表示。3A：表面经过均匀地研磨，磨料粒度为80~100。3B：毛面抛光，表面有均匀的直纹，通常是用粒度为180~200的砂带在2A或2B板上一次抛磨而成。

No.4：单向表面加工，反射性不强，这种表面加工可能在建筑应用中用途较广。其工艺步骤是先用粗磨料抛光，较后再用粒度为180的磨料研磨。

抗生素阀门原理-许昌抗生素阀门-欧电阀门厂家由山东欧电阀门有限公司提供。山东欧电阀门有限公司是从事“截止阀,电动阀门,气动阀门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙经理。