

二手清洗机收购

产品名称	二手清洗机收购
公司名称	北京合众创鑫自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	唐河县产业集聚区伏牛路2号
联系电话	17611123212

产品详情

玻璃清洗机的安装与调整

北京合众创鑫主要经营二手玻璃钢化炉、二手钢丝线、二手中空线、二手自动打胶机、二手双边机、二手铝条折弯机、二手除膜机、二手玻璃切割机、二手夹胶生产线、二手直边机、二手斜边机、二手四边磨机、二手水刀、二手清洗机、二手高速四边磨机、二手丝网印刷机等出售及回收。四、分路系统的维护：鼓风机的运行情况要定期检查，遇到异常声音时要立即停机，报告维修部门检查。

玻璃清洗机安装与调整：

- 1.现场条件应具备380V交流电源，工业自来水源、排水沟。
- 2.正确摆放进料段机架、清洗段机架、干燥段机架、出料段机架、控制柜和通风机箱。
- 3.调整支座调节整机水平度，允差1.5MM，纵向3MM（仅允许进料段比出料段高）。
- 4.玻璃清洗机整机纵向水平度符合要求后将四段机架连接紧固（机架上备有连接螺栓副）。
- 5.在进料段机架与清洗段机架、清洗段机架与干燥段机架之间缝隙中涂上玻璃胶，以防止二处漏水。
- 6.按有关标准连接各传动系统。
- 7.向水箱灌入水前应将水箱清理干净。

保修半年、终身维护，想要了解更多，请赶快拨打图片上的电话吧！

惊喜多多，优惠不断???

玻璃清洗机的设备性能

北京合众创鑫主要经营二手玻璃钢化炉、二手钢丝线、二手中空线、二手自动打胶机、二手双边机、二手铝条折弯机、二手除膜机、二手玻璃切割机、二手夹胶生产线、二手直边机、二手斜边机、二手四边磨机、二手水刀、二手清洗机、二手高速四边磨机、二手丝网印刷机等出售及回收。劣质的玻璃已经不能够满足人们的生活要求，美观的玻璃只能是洁净无污染的。

玻璃清洗机的设备性能：

- 1) 传送机构动作应平稳、可靠、无震动现象。
- 2) 传动胶辊平行度公差：1mm。
- 3) 传动胶辊运动精度：径向跳动不大于0.5mm；轴向窜动不大于0.5mm。
- 4) 传动胶辊上母线共面，平面度公差：1mm。
- 5) 产品从上片到下片的输送过程中沿垂直输送方向偏移量不大于5mm/1000mm。
- 6) 水泵、风机工作应正常，各管道无堵塞和潺潺现象。
- 7) 设备噪声小于等于85dB(A)。

保修半年、终身维护，想要了解更多，请赶快拨打图片上的电话吧！

惊喜多多，优惠不断???

如何操作使用清洗机

以下是唐河宏晟机械设备有限公司为您一起分享的内容，唐河宏晟机械设备有限公司销售二手清洗机，欢迎新老客户莅临。

玻璃清洗是玻璃加工过程中的一道工序，二手清洗机收购，在钢化、镀膜、夹层、制镜工序之前，必须将玻璃半成品清洗干净，否则，会对产品的质量产生致命影响。

玻璃清洗机工作之前要先检查玻璃洗片机检查管路系统有无漏气漏水的情况，如有这种情况，应通知维修人员修理。玻璃清洗机检查清洗液是否足够，如果不够，及时增加清洗液。

先点动试车，然后空运转2-3分钟，检查传动系统(电动机、联轴节、减速器)和运输带的运动是否平稳，确认一切正常后，方可进行生产。

玻璃清洗机开启浮油排除装置(不带浮油排除装置除外)开始浮油排除，因此时水泵尚开启，水面平静，待浮油基本排除后停止除油，排油污多克利用午休时间进行。

被清洗的玻璃清洗机零件要整齐地放在运输带上，不许压在滚轮上;在运输带上，被清洗的零件不能堆得过多，以免影响清洗效果。

工作后，被清洗的零件不能停放在运输带上，玻璃洗片机按停止按钮，使全机停止运行。

二手清洗机收购由唐河宏晟机械设备有限公司提供。唐河宏晟机械设备有限公司是一家从事“销售机械设备,电子产品,维修设备等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宏晟”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宏晟机械在电子、电工产品制造设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。那么企业就经营不下去了，所以高质量的玻璃清洗机才会让他们有高的经济效益。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！