

鲁尔胜建筑设备批发电动高空吊篮价格厂家发货无差价

产品名称	鲁尔胜建筑设备批发电动高空吊篮价格厂家发货无差价
公司名称	山东鲁尔胜建筑设备有限公司
价格	9980.00/台
规格参数	品牌:鲁尔胜 型号:ZLP630 产地:山东
公司地址	宁津开发区长江大街
联系电话	18866049355

产品详情

(一)悬吊平台

悬吊平台是施工人员的工作场地，他由高低栏杆、篮底和提升机安装架四个部分用螺栓连接组合而成。

(二)提升机

提升机是悬吊平台的动力部件，采用电动爬升式结构。

提升机由电磁制动三相异步电机驱动，经涡轮蜗杆和一对齿轮减速后带动钢丝绳输送机构使提升机沿着

工作钢丝绳上下运动，从而带动悬吊平台上升或者下降。

(三)安全锁

安全锁

是悬吊平台的安全保护装置，当工作钢丝绳突然发生断裂或者悬吊平台倾斜到一定角度时，能自动

快速的锁牢安全钢丝绳，保证悬吊平台不坠落或者继续倾斜。

(四)悬挂结构。

悬挂机构是架设于建筑物上部，通过钢丝绳来悬吊悬挂平台的装置。

(五)电气控制箱

电气控制箱是用来控制悬吊平台运动的部件，主要元件安装在一块绝缘板上，wanneng转向开关、电源指示灯、

启动按钮和紧急停机按钮装置箱板门板上。

折叠操作

1、操作人员必须身体健康，并经过zhuanye培训考试合格，在取得有关部门颁发的操作证后方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。

5)吊篮应做额定起重量125%的静超载试验和110%的动超载试验，要求升降正常，限

2、安装后进行下列各项检查试验，确认正常后，方可交付使用。

1)检查屋面机构的安装，应配合良好，锚固可靠;悬臂长度及连接方式均正确;

2)钢丝绳无扭结、挤伤、松散;磨损、断丝不超限，悬挂、绕绳方式及悬重均正确;

3)防坠落及外旋转机构的安全保护装置齐全可靠;

4)电机无异响、过热，启动正常、制动可靠;位装置灵敏可靠。

3、作业前应进行下列检查:

1)屋面机构、悬重及钢丝绳符合要求;

2)电源电压应正常，接地(接零)保护良好;

3)机械设备正常，安全保护装置齐全可靠;

4)吊篮内无杂物，严禁超载。

4、启动后，进行升降吊篮运转试验，确认正常后，方可作业。

5、作业中，发现运转不正常时，应立即停机，并采取安全保护措施。未经zhuanye人员检验修复前不得使用。

6、利用吊篮进行电焊

作业时，必须对吊篮、钢丝绳进行全面防护，不得用其作为接线回路。5厘米，产生预应力，提高前梁钢度。

6、装夹钢丝绳时，绳夹的数量不少于3个，U形开

口再钢丝

绳尾端对侧，且方向一致。绳夹应从吊装点处依次夹紧，并在zui后一个绳夹和前一个绳夹间，应使钢丝绳有少许拱起。绳夹螺母拧紧时，应将钢丝绳夹扁至1/2~1/3直径。

7、垂放钢丝绳时，应将钢丝绳自由盘放在楼面，将绳头仔细抽出后沿前面缓慢向下滑放，严禁将钢丝绳成盘向下抛放。钢丝绳放完后应将缠结的绳小心分开压住，地面多余的钢丝绳应仔细盘好扎紧，不得任

意散放地面。