

# 面板坝SR密封填料一吨价格

产品名称	面板坝SR密封填料一吨价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	6.00/千克
规格参数	类型:SR填料 作用:嵌缝密封 包装:25公斤/箱
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 一、SR密封填料产品介绍：

SR密封填料是专门针对混凝土面板堆石坝接缝止水特点开发的一种新型流动型嵌缝止水材料，是面板坝表层止水的材料，也可作为其他混凝土建筑物接缝表面嵌缝材料，SR密封填料是多种密封材料和防水材料的总称，常见的SR密封填料产品有;SR密封填料、SR塑性止水填料、GB柔性填料、聚氨酯密封胶、遇水膨胀止水胶、密封胶泥、聚乙烯闭孔泡沫板、软木橡胶板等产品。这些止水材料可以使用不同的建筑工程中。

### 二、SR密封填料产品特点:

1)塑性大,在面板、周边缝无论发生何种变形,能始终保持塑性充填,达到密封作用。

2)适应性强。SR材料适用温度范围大(-40 —80 )、延伸性好(延伸率>105),对新老混凝土、钢铁、木材都具很好粘接力。

3)耐老化性好,无论在室内试验和已建成的水利工程中,该材料在紫外光、酸碱液浸泡和人工气候加速老化各种条件下,都表现出的稳定性。

4)冷施工,能在各种气温条件下进行冷施工操作,操作简单,一学就会。SR密封填料的主要性能已达到或超过了国外同类产品,AI

CS是水工建筑上一种较理想的材料,同时还适用于渠道、涵管、水池、房屋等建筑接缝止水。

### 三、SR密封填料的作用：

SR密封填料与混凝土之间粘接面的可靠性主要包括常温下与混凝土的粘接性,常温下、低温下、高温下、冻融循环条件下的粘接面的耐久性。对于用于其他水工建筑物如隧洞施工缝止水等,有时需要考虑SR密封填料与新拌混凝土的粘接性及对应的粘接面的耐久性。SR密封填料一般都有一定的粘结性,但通常都需要

采用氯丁类、环氧类等粘结剂实现与混凝土面的可靠粘结,粘结的可靠性与耐久性既需要大量试验验证,也需要大量工程应用证明,否则容易给工程造成不应有的损失。

#### 四、SR密封填料施工方法：

1、SR密封填料施工前应先将其与砼结合部位用钢丝刷刷去砼表面皮，然后用高压水枪冲洗干净，风干后再用，施工准备用钢筋台车将SR密封填料施、SR防渗盖板、电镀角钢及电镀膨胀螺栓等运至相应的施工部位。

2、嵌缝处理用钢刷将预留“v”槽内两侧清理干净，再用水冲洗槽内外，除去缝面上的灰砂。“V”槽清理干净后自然晾干。

3、SR密封填料施填缝用黏合剂将槽内、外壁均匀涂刷一遍，外壁要相应涂刷的宽一些，不可漏刷。黏合剂刷好晾1h后，手感快干时，先在槽底沿槽走向放置一条PVC棒。再将“SR”填料均匀切成条状压入槽内，并在外壁按设计要求的弧状堆起2cm高。后用手捶捶紧，嵌填一定要密实。SR密封填料施填完毕后，要及时盖上SR防渗盖板，再用冲击钻钻孔，安装电镀角钢后埋设10 x75电镀膨胀螺栓，间距为400mm。