

pvc卷材地板施工 振恒欢迎随时看厂 义乌pvc卷材地板

产品名称	pvc卷材地板施工 振恒欢迎随时看厂 义乌pvc卷材地板
公司名称	义乌市振恒地板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号
联系电话	18858984508

产品详情

义乌市振恒地板有限公司，义乌pvc卷材地板，是一家从事现代化防尘、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

地面硬化剂，不易磨损地坪，硬化地坪，混凝土硬化剂地坪，pvc卷材地板施工，地坪渗透剂，不易磨损地坪材料，金刚砂地坪，混凝土不易磨损地坪，混凝土地面硬化剂，高强自流平，pvc卷材地板施工工艺，多功能地面硬化剂等。不易磨损地坪硬化剂为粉末颗粒状，是用特定的金属矿砂和超硬化矿砂与水泥聚合物及添加剂混合而成的特种地坪材料。根据选用的骨料不同可分为：非金属不易磨损骨料、金钢砂不易磨损骨料、金属不易磨损骨料、合金不易磨损骨料；颜色分为：水泥色、灰色、红色、绿色、黄色、蓝色等多种颜色。

如果您有特别的要求，我们会安排的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家从事现代化防尘、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

基层混凝土的要求：

- 1、基层砼的强度应 C25，其水灰比尽可能小。
- 2、混凝土较大的碎石骨料粒径 30MM为宜。
- 3、混凝土的坍落度应控制在3-4CM，商品混凝土的坍落度应控制在12-14CM。

4、素土地基必须经碾压机压实或夯实。

5、不能采用低热水泥及引气助剂。

6、采用模板分仓浇注法，按地台设计高设置模板（以钢模为宜），并涂敷模板油，模板宽度以5-6米为宜。用水平仪随时检测模板标高，对偏差处使用契行块调整。

如果您有特别的要求，我们会安排的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家从事现代化防尘、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

不易磨损地坪施工质量控制：

混凝土磨平、提浆：待垫层混凝土稍收水后，具有初凝强度时，启动抹平机（带提浆盘）慢速磨搓、压浆。然后，pvc卷材地板材料，用尺杆刮平，使混凝土浆面基本平整、均匀。

控制要领：在混凝土具有初凝强度（此时初凝强度包括混凝土凝结强度和失水干硬强度）前提浆。磨搓要求均匀，不得漏搓，根据混凝土表面干湿度适度调整磨搓时间。

如果您有特别的要求，我们会安排的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

pvc卷材地板施工-振恒欢迎随时看厂-义乌pvc卷材地板由义乌市振恒地板有限公司提供。义乌市振恒地板有限公司是一家从事“环氧树脂地坪,耐磨地坪耐磨地板,防静电地板,PVC地板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“振恒”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使振恒地板在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！