

高速道路划线 潍坊道路划线 日照国越交通

产品名称	高速道路划线 潍坊道路划线 日照国越交通
公司名称	日照市国越交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市潍坊路109号
联系电话	13906337571

产品详情

道路常温标线使用注意事项

- 1.常温标线涂料使用前应搅拌均匀，使用60-100目滤网过滤，以免堵塞喷嘴。
- 2.常温标线的施工温度20 左右，适用温度4 --40 ，高速道路划线，尽量避免在4 以下施工。
- 3.不要在常温标线涂料中添加过多溶剂进行稀释，否则会造成涂料中树脂比例降低，导致标线脱落和过早磨损
4. 标准用量0.4—0.5kg/m²，漆膜过薄会导致标线脱落和过早磨损。
5. 在水泥路面上施工应使用水泥路面涂料。
6. 常温标线施工前应清扫路面，保持路面清洁，路面不能有油污，会影响施工效果。
7. 常温标线施工时路面必须保持干燥。雨后在水泥路面上施工，必须等到路面表层和基层干燥方可进行。

道路划线对施工路面的要求

道路划线施工是重要项目，道路划线施工的要求也严格，下面大家一起了解有关道路划线施工对于路面具体的有哪些要求。

- 1、道路划线时当车行道宽度变化时，道路划线厂家，道路标线过渡应圆滑、顺畅。
- 2、道路划线施工材料的选择、标线厚度、玻璃珠的含量等均应符合设计文件的要求。

3、道路划线施工应根据设计要求进行标线放样，纵向标线应与路线线型、路缘石边缘顺适;标线宽度必须一致、线型规则、边缘整齐、线型顺畅。

日照市国越交通设施工程有限公司为您讲解的道路划线施工要求相信会对您有所帮助，更多咨询欢迎致电我们。

道路标线怎么划

道路标线怎么划？一般我们把道路标线分为两类:道路标志和道路标线。今天我们来谈谈道路标线。道路标线有通道线、斑马线、振动标记、网格线、引导线等。

通道线有实线和虚线，颜色为白色和黄色，潍坊道路划线，一般画在道路的中间和边缘，道路划线多少钱，所以也叫分割线；标志规格为城市快速路城市主干道150mm宽，城市支路100mm宽。如果虚线约75厘米长，则间隔为15厘米。道路标线颜色可以选择白色和黄色。

高速道路划线-潍坊道路划线-日照国越交通由日照市国越交通设施工程有限公司提供。日照市国越交通设施工程有限公司位于山东省日照市潍坊路109号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前国越交通在交通安全标志中享有良好的声誉。国越交通取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。国越交通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。