

移动1分8塑料光分路器箱8芯光纤分光箱安装方法简介

产品名称	移动1分8塑料光分路器箱8芯光纤分光箱安装方法简介
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

移动1分8塑料光分路器箱8芯光纤分光箱安装方法简介适用于用户端的终端接入，适用于光通讯设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，移动1分8塑料光分路器箱8芯光纤分光箱安装方法简介用光跳线引出光信号，实现光配线功能。移动1分8塑料光分路器箱8芯光纤分光箱安装方法简介也适用于光缆和配线尾纤的保护性连接。

结构特点：

箱体封闭式结构，外形美观。

箱体采用塑料材料，防潮、防水、防尘、抗腐蚀耐老化性能优越，防护等级达到IP54。

具有光缆/皮线光缆固定、熔接、盘存、分光等功能。

光缆，尾纤，跳纤的进出线各自独立，互不干扰。

插片式光分路器可翻转操作，施工、维护方便快捷。

箱体安装方式可采用挂墙或抱杆安装方式。

16芯(36芯)外形尺寸：265x340x125(宽x高x深) 安装尺寸：200x260(宽x高)
32芯(48芯)外形尺寸：320x420x130(宽x高x深) 安装尺寸：255x340(宽x高)

适用场合：采用翻转式结构，应用于室外光纤的分路覆盖，分挂杆式及壁挂式两种形式。

产品特点：分路器采用翻转式结构，维护和扩展方便；可满足一级或两级分光；可采用SMC、不锈钢或镀锌钢板材质，耐候性好；直熔模块支持光纤过路功能；体积小，防护等级为IP65。

型号高*宽*深（mm）上联光缆容量

皮线（SC冷接子）

容量

光分路器容量1:41:81:161:32CP GCD03D-WF-16(金属)335*355*10012芯16芯221/CP GCD03D-WF-16(SMC)410*290*12012芯16芯221/CP GCD03D-WF-16(ABS)340*265*11512芯16芯221/CP GCD03D-WF-24(金属)335*355*15012芯24芯331/CP GCD03D-WF-24(SMC)410*290*12012芯24芯331/CP GCD03D-WF-32(金属)465*355*10012芯32芯4421CP GCD03D-WF-32(SMC)410*290*12012芯32芯4421CP GCD03D-WF-32(ABS)420*320*12512芯32芯4421CP GCD03D-WF-48(金属)465*355*15012芯48芯6621CP GCD03D-WF-64(金属)510*395*16012芯64芯8842CP GCD03D-WF-96(金属)615*435*18012芯96芯121263

光缆分光分纤箱系列（室外金属型）

室外金属型CP GCD03D-WF 型光缆分光分纤箱

适用场合：采用翻转式结构，应用于室外光纤的分路覆盖，分挂杆式及壁挂式两种形式。

分路器采用翻转式结构，维护和扩展方便；可满足一级或两级分光；直熔模块支持光纤过路功能；兼容熔接式及蝶形光缆快速成端的应用；分路器模块支持1：2/4/8/16/32/64等微封装模式。

产品规格

portant; border-bottom: 0px !important; border-top-style: solid !important; border-left-style: solid !important; border-top-color: rgb(221, 221, 221) !important; border-left-color: rgb(221, 221, 221) !important;">

型号高*宽*深（mm）上联光缆容量皮线（SC冷接子）容量光分路器容量1:41:81:161:32CP GCD03D-NFB-16320*340*10012芯16芯221/CP GCD03D-NFB-24320*340*15012芯24芯331/CP GCD03D-NFB-32450*340*10012芯32芯4421CP GCD03D-NFB-48450*340*15012芯48芯6621CP GCD03D-NFB-64500*380*16012芯64芯8842CP GCD03D-NFB-96600*420*18012芯96芯121263

室外光缆分纤箱

适用场合：应用于室外光纤之间的活动连接以及室外光缆与蝶形光缆的活动连接，分挂杆式及壁挂式两种形式。

产品特点：采用适配器座板，支持光纤过路功能；体积小，安装方便，防护等级为IP65；可选装光分路器。

容量(芯)高*宽*深(金属)mm高*宽*深(SMC)mm高*宽*深(ABS)mm12400*350*70410*290*120340*265*1152
4400*350*90420*320*12536400*380*130420*320*12548400*380*150//72600*500*150//

室外光缆分纤箱(兼容壁挂和抱杆安装方式)

CP GCD03C-WR 型室外光缆分纤箱(兼容壁挂和抱杆安装方式)

适用场合:应用于室外光纤覆盖室外光缆之间以及室外光缆与蝶形光缆的直熔,分挂杆式及壁挂式两种形式。

产品特点:采用直熔模块,支持光纤过路功能;体积小,防护等级为IP65;可选装光分路器。

容量(芯)高*宽*深(金属)mm高*宽*深(SMC)mm12420*300*70410*290*1202436420*350*9048

光缆分纤箱系列(滑块式)

CP GCD03C-NHQ 型室内光缆分纤箱(滑块嵌墙式)CP GCD03C-NHB 型室内光缆分纤箱(滑块壁挂式)

适用场合:应用于光纤分纤点,满足室内缆、蝶形光缆等终端和分路需求,分嵌墙式及壁挂式两种形式。

产品特点:采用普天独特的滑块式结构,操作维护极其方便;熔接模块支持光纤过路功能;支持熔接式以及现场快速终端等应用;可选装光分路器。

容量(芯)高*宽*深(金属)mm12360*360*10524400*360*10536420*400*11072500*450*150

光缆分纤箱系列(配线式)

CP GCD03C-NPB 型室内光缆分纤箱(配线壁挂式)CP GCD03C-NPQ 型室内光缆分纤箱(配线嵌墙式)

适用场合:应用于室外光缆之间的活动连接以及室外光缆与蝶形光缆的活动连接,分嵌墙式及壁挂式两种形式。

产品特点:箱体采用优质冷轧钢板,外表经静电喷塑而成;采用适配器终端,测试调度灵活;支持光纤过路功能;支持尾纤熔接式及快速接续连接器现场终端;可选装光分路器。

产品规格

容量(芯)高*宽*深(金属)mm12400*350*6024400*350*9036400*380*12048400*400*150

光缆分纤箱系列(直熔式)

CP GCD03C-NRB 型室内光缆分纤箱(直熔壁挂式)CP GCD03C-NRQ 型室内光缆分纤箱(直熔嵌墙式)

适用场合：室内熔接式，应用于室外光缆之间以及室外光缆与蝶形光缆的直熔，分嵌墙式及壁挂式两种形式。

产品特点： 箱体采用优质冷轧钢板，外表经静电喷塑而成； 采用直熔模块，支持光纤过路功能。

容量（芯）高*宽*深（mm）12400*300*602436400*350*8048

ONU综合配线箱

CP GCD03A-DSL 型综合配线箱

适用场合：针对FTTB的接入而设计，安装在楼道、弱电竖井等位置，供一个或多个单元共同使用，分嵌墙式及壁挂式两种形式。

产品特点： 适用于FTTB+DSL的建设模式，配线单元分保安接线排、测试接线排、保安单元等； 箱体分为室内壁挂式和嵌墙式两种安装模式； 箱体带空气开关、ONU电源插座、光缆熔接盘、配线模块，并可选配防雷保护模块和风扇温控组件； 箱体提供2U的19英寸标准安装空间，可安装具备语音和数据功能的ONU； 箱体采用优质冷轧钢板，表面静电粉末喷涂，美观大方，门锁采用十字锁芯，上下带拉杆三点定位，牢固可靠。

楼道光分路箱适用于用户端的终端接入,适用与光通讯设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。也适用于光缆和配线尾纤的保护性连接。（配置光分路器,二槽或四槽）产品特性：

- 楼道光分路箱采用壁挂式安装,体积适中,与机房整体协调。
- 箱体尺寸,安装形式以及容量均可根据用户要求定做。