

# 信阳凝汽器高压清洗 正合环保公司 电厂凝汽器高压清洗厂家

产品名称	信阳凝汽器高压清洗 正合环保公司 电厂凝汽器高压清洗厂家
公司名称	正合（广州）环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇南碱大道605号-3
联系电话	13268121999

## 产品详情

### 广州正合-换热器清洗——凝汽器高压清洗

换热器使用一定时间后，化工厂凝汽器高压清洗厂家，如有松动泄露，可再均匀压紧螺栓至不泄漏，但如压紧到小于尺寸 A 时或密封垫老化，电厂凝汽器高压清洗厂家，则必须对密封垫进行更换。

更换密封垫的方法，拉下旧垫片，用汽油浸泡密封槽内剩余胶水，信阳凝汽器高压清洗，清洗干净，干燥后，再在槽内和密封垫背面薄薄涂上一层 801

强力胶，将密封垫嵌入槽内，四周均匀压紧，化工厂凝汽器高压清洗公司，72 小时后方可组装使用。凝汽器高压清洗

### 广州正合-换热器清洗——凝汽器高压清洗

c.占地面积小 板式换热器结构紧凑，单位体积内的换热面积为管壳式的2~5倍，也不像管壳式那样要预留抽出管束的检修场所，因此实现同样的换热量，板式换热器占地面积约为管壳式换热器的1/5~1/10。

d.容易改变换热面积或流程组合，只要增加或减少几张板，即可达到增加或减少换热面积的目的；改变板片排列或更换几张板片，即可达到所要求的流程组合，适应新的换热工况，而管壳式换热器的传热面积几乎不可能增加。

e.重量轻 板式换热器的板片厚度仅为0.4~0.8mm，而管壳式换热器的换热管的厚度为2.0~2.5mm，管壳式的壳体比板式换热器的框架重得多，板式换热器一般只有管壳式重量的1/5左右。凝汽器高压清洗

### 广州正合-换热器清洗——凝汽器高压清洗

密封性能：

波纹膨胀节在用于可燃流体的介质管道中或真空度高于0.085Mpa的设计压力下应该保证不泄露。

疲劳性能：

不锈钢金属波纹管的疲劳性能首先需要符合应有的各项规定。圆形不锈钢波纹管的试验循环次数需要大于在设计时疲劳次数的两倍。矩形金属波纹管在试验循环次数的时候只需要大于当时设计疲劳次数就可以。凝汽器高压清洗

信阳凝汽器高压清洗-正合环保公司-电厂凝汽器高压清洗厂家由正合（广州）环保科技有限公司提供。正合（广州）环保科技有限公司是广东广州,清洗、清理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在正合环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创正合环保更加美好的未来。