

穿孔吸音板 尚合板材厂家批发 无锡吸音板

产品名称	穿孔吸音板 尚合板材厂家批发 无锡吸音板
公司名称	安徽尚合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽尚合建材有限公司

纤维增强水泥板主要用于工业和民用建筑，无锡吸音板，做防潮，防火以及隔音板材适用，尤其是现代化的建筑空间密集，特别需要这种特殊的建材做基础，越是层高高的建筑在材料的选择上越要严格，为什么同样的房屋价格上都会有很大的区别，不同的开发商和不同的区域以及不同品质的楼房价格都会有很大的差别，房屋的好坏在建材。

现代化的建筑更需要良好的建材做支撑，穿孔吸音板，纤维增强水泥板具有防火绝缘，矿棉吸音板，无毒气，导电系数低，防水防潮，不怕水，被广泛应用的各大游泳池，岩棉吸音板，地下通道以及家装的卫生间内部等，同时还具有防腐蚀，防虫，密度高，导热系数低，强度高，不断折等特点。

纤维水泥板隔墙施工工艺

纤维水泥板隔墙施工工艺：

打钉：墙板与墙板的连接处必须用6 * 200mm的钢筋倾斜45度。

固定：两侧30 × 30mm楔形矫正，中间钻孔角度为45 ° 或榫舌槽面为钻孔冲击，然后 6 × 200mm锚固。

开槽埋线管：如果要埋设暗管，开关箱等，可以使用冲击钻或手提电锯切割槽，安装后再用砂浆聚合物弥补。

装门框：可用门夹板将包装门直接放在墙上，用钉子固定在墙面装饰板上。

抹灰涂料：后涂覆表面涂层。如果是瓷片，不用刮，直接用水泥浆将瓷片贴在墙板上即可，也可以直接贴墙纸，木饰等。

外墙外保温用高密度纤维水泥板是一种新型的建筑装饰用板材，它具有轻质、高强、保温、隔音、防潮、防火、易加工良好的技术性能，且不受自然条件影响，不发生虫蛀、霉变及翘曲变形等优点。可代替外墙水泥砂浆解决开裂问题，施工进度快，成本降低，如果配合各种涂料可形成混凝土墙、铝板的装饰效果，产品规格：1200*2400mm，1220*2440*8-30mm。

建筑装饰、保温节能、隔热隔音、防水防霉。从建筑上说，外墙挂板是一种施工方法，是将板材通过干挂等施工方法悬挂于墙体的外面，以达到装饰或保温等效果。从产品上说，外墙挂板是一类建筑材料，是用于外墙的建筑板材。外墙挂板必须具有防腐蚀、耐高温、抗老化、无辐射、防火、防虫、不变形等基本性能，同时还要求造型美观、施工简便、环保节能等。

穿孔吸音板-尚合板材厂家批发-

无锡吸音板由安徽尚合建材有限公司提供。安徽尚合建材有限公司是安徽 芜湖 ,板材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽尚合板材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽尚合板材更加美好的未来。