

# 双柏耐磨地坪漆 耐磨地坪漆厂家 添彩地坪

产品名称	双柏耐磨地坪漆 耐磨地坪漆厂家 添彩地坪
公司名称	云南添彩地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区彩云北路良精水暖批发城城A3商铺
联系电话	15687879899

## 产品详情

发展状况地坪漆涂料发展至今，因其具有优良的物理机械性能，电绝缘性能，耐化学腐蚀等性能，在国民经济的各个领域得到了广泛应用，其产量不断增加，质量不断提高，新品种不断涌现。我国地坪漆的环氧树脂原料开发和应用研究发展迅速，由年生产能力不足1.5万吨发展到30万吨左右。地坪漆发展的总体趋势是产能快速增长，生产趋向集中；产品向系列化，功能化发展，质量普遍提高；适应国际市场需求变化，强化特种树脂和配套助剂的开发。我国大的地坪漆消费市场是涂料领域。目前我国涂料领域年消费地坪漆占总消费量的32%。

云南添彩地坪材料有限公司是一家集设计、生产、销售和施工为一体的综合性地坪企业，拥有自己的研发团队、销售团队、研发出了很多种新产品，深受客户好评。衷心期待与所有客户携手合作，耐磨地坪漆厂家，未来，共创双赢！

产品对水泥基面的要求水泥基面牢固、结实、不起壳，砂浆起壳现象，耐磨地坪漆生产厂家，混凝土层与砂浆找平层一起浇注；如果先捣混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于4cm，叉车道则要求更厚一些。2.要求表面不起砂，硬度好，没有水泥粉化现象。要求A、水泥。B、新倒水泥砂浆层要充分保养3.水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。4.要求地面平整性不大于涂装要求厚度（用3米直尺平靠）；5.表面干燥，耐磨地坪漆报价，含水量小于6，保持地面干燥无油污，切记水泥地面保养期过后进场施工前5天，不能用水冲洗或拖把拖地。

云南添彩地坪材料有限公司是一家集设计、生产、销售和施工为一体的综合性地坪企业，双柏耐磨地坪漆，拥有自己的研发团队、销售团队、研发出了很多种新产品，深受客户好评。衷心期待与所有客户携手合作，未来，共创双赢！

施工工艺：1、地面处理：依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；2、环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；3、环氧砂浆：用环氧双组份加入适量石英砂，用镬刀均涂

布达到所需层数；4、环氧腻子：将环氧双组份加入适量腻子粉，用镘刀将其均匀涂布一至两道，增加地面的平整度；5、环氧色漆：用环氧色漆滚涂一至两道；6、环氧面漆：用环氧面漆滚涂一道，使地面光亮耐磨；7、地坪投入使用时间：涂漆后10-24小时后方可上人，72小时后方可重压。技术指标：原漆状态A组份：透明 B组份：粘稠、多色干燥时间h表干 4实干 24

云南添彩地坪材料有限公司是一家集设计、生产、销售和施工为一体的综合性地坪企业，拥有自己的研发团队、销售团队、研发出了很多种新产品，深受客户好评。衷心期待与所有客户携手合作，未来，共创双赢！

双柏耐磨地坪漆-耐磨地坪漆厂家-添彩地坪(推荐商家)由云南添彩地坪材料有限公司提供。云南添彩地坪材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！