

# 吉林导热油换热器 岳峰换热器非标定制 导热油换热器特点

产品名称	吉林导热油换热器 岳峰换热器非标定制 导热油换热器特点
公司名称	德州岳峰换热器制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州南幸福大道鲁冀产业园A区22号
联系电话	18315905999 18315905999

## 产品详情

由于管外温度的骤变，导热油散热器从结构上也提出了更高的要求。常用S型曲管，导热油换热器直销，浮头式，U型回弯来解决应力的消除问题。导热油散热器当油温大于70度时，应该注意热油与空气接触而发生氧化，导热油换热器主要用于干燥系统中空气加热，是热风装置中的主要设备，散热器采用的热介质可以是蒸汽或热水，也可用导热油，蒸汽的工压力一般不超过0.8Mpa。

导热油换热器的工作原理:水流旋转速度适宜且稳定

小编分享下导热油换热器的工作原理：

水流旋转速度适宜且稳定，旋转水流不仅能更好地吸收蒸汽动能、消除噪声，也将蒸汽流散形成大量的微小汽水单元合体，导热油换热器型号，这种小体积的组合混合时产生的噪声很低。

德州岳峰节能科技有限公司是一家导热油换热器、空气加热器、暖风机、加热机组、烘干机械设备等，及设计、研发于一体的现代化的高新技术企业，欢迎您的来电咨询！

可以议决导热油调治体系变化热油循环温度，从而有效控制烟气—导热油换热器的烟气出口温度，维护整个制酸体系的稳固。而针对热管锅炉，每每必要为烟气专门设置旁路。体系配置寿命长，可以稳固可靠的运行十年以上，与热管锅炉相比，导热油换热器特点，具有很明显的优势。

烟气—导热油换热器中，换热管壁温高（壁温在280 以上），可以确保不会产生烟气腐化；而热管锅炉常因烟气流动不均，在一些去世角，吉林导热油换热器，烟气流动迟钝，乃至原地回旋，这会致换热管壁温较低，易产生腐化。

吉林导热油换热器-岳峰换热器非标定制-导热油换热器特点由德州岳峰节能科技有限公司提供。吉林导热油换热器-岳峰换热器非标定制-导热油换热器特点是德州岳峰节能科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司还是从事矿井加热机组，焊接矿井加热机组，换气矿井加热机组的厂家，欢迎来电咨询。