

PP吸收器 太仓市丰亿环保 杭州吸收器

产品名称	PP吸收器 太仓市丰亿环保 杭州吸收器
公司名称	太仓市丰亿环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇直塘直任路78号
联系电话	13806240103 13806240103

产品详情

公司主营:PPH缠绕储罐，PP储罐，PP搅拌釜，PP吸收器，PP废气净化塔，聚丙烯储罐，降膜吸收器，欢迎新老客户来电咨询！

吸收器

过去阻容过电压吸收器所用的电容器均不是“保护电容器”，实际就是过电压保护器上改装一下，有的用多个甚至上百个低压电容器串联后当作高压电容器用，有的把氧化锌电阻阀片和电容器并联，有的带串联间隙，真是五花八门，不一而足，但无论用什么办法，其电容器极间的工频耐受电压只有额定电压的2.15倍，而且耐压时间只有10S。

公司主营:PPH缠绕储罐，PP储罐，PP搅拌釜，PP废气净化塔，聚丙烯储罐，欢迎新老客户来电咨询！

聚丙烯降膜式吸收器的下部，如接头或法兰，应垂直于筒壁。i好使用软连接，以避免液体填充时桶壁不均匀膨胀，造成接头连接损坏，造成泄漏，严重损坏接头和桶。当进料口高于罐底时，进料口应向防腐罐壁弯曲，使液体从罐壁上落下来，减少对罐底的冲击。

公司主营:PPH缠绕储罐，PP储罐，PP搅拌釜，PP废气净化塔，聚丙烯储罐，欢迎新老客户来电咨询！

阻容吸收器在投入运行前用精度较高的电容电桥测量阻容吸收器电容器部分的电容值及tan 值。在做预防性试验时，应该用同一台电桥测量电容值和tan 值，并与次测量值比较，看有无变化。如果40.5KV产品电容量增大2.5%，聚丙烯吸收器，7.2KV和12KV的电容量增大5%以上，说明电容器内部有故障，应及时更换。测量的tan 值有明显增大时，PP吸收器，亦应更换。有条件时，PP改性石墨降膜吸收器，杭州吸收器，亦可做耐压试验，可采用工频耐压或直流耐压中的任何一种，其耐压值与验收试验相同，试验时不出现闪络或击穿，便继续运行，否则必须更换。

PP吸收器-太仓市丰亿环保-杭州吸收器由太仓市丰亿环保科技有限公司提供。太仓市丰亿环保科技有限公司为客户提供“销售环保设备”等业务，公司拥有“丰亿环保”等品牌，专注于环保产品加工等行业。 ，在太仓市沙溪镇直塘直任路78号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：黄经理。