

# 工厂供应老化试验箱设备商步入式试验箱厂家

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 工厂供应老化试验箱设备商步入式试验箱厂家 |
| 公司名称 | 共惠试验仪器无锡有限公司         |
| 价格   | .00/个                |
| 规格参数 | 共惠:共惠                |
| 公司地址 | 梁溪区扬名高新技术产业园A区26号    |
| 联系电话 | 18955112521          |

## 产品详情

氙弧灯试验箱可用于新材料的选择、改变现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验，可以很好的模拟在不同环境条件下，材料暴露在阳光下所产生的变化。通过材料试样暴露在氙弧灯的光照及热辐射下进行老化试验.来评价在高温光源作用下某些材料的耐光、耐候性能.主要用于汽车、涂料、橡胶、塑胶、颜料、粘合剂、织物等，根据试验标准与方法分为二种，风冷氙灯、水冷氙灯。

- 1、拥有20年模拟环境试验箱生产制造和质量管控经验
- 2、箱内风道采用双循环系统，由长轴轴流风机，不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成，上出风、下进风箱内温度均匀，提高了空气流量、加热和冷却的能力，大幅改善了试验箱的温湿度均匀性。
- 3、制冷系统采用法国泰康压缩机组
- 4、核心电气元器件均采用施耐德等进口zhiming品牌
- 5、箱门均带双层滤光观察窗
- 6、氙灯强度可调
- 7、精益求精，专注于每一个细节，使用更倾心

GB/T16422.2-2014塑料实验室光源暴露试验方法（第二部分氙弧灯）

GB/T8430-98纺织品色牢度试验，耐人造光色牢度氙弧灯

GB/T1865-2009色漆、清漆、人工气老化和人工辐射暴露

GB/T5137.3-96汽车安全玻璃耐辐射、高温、潮湿、颜色老化试验方法

GB/T2423.24-95电工电子产品环境试验第二部分：试验方法、试验SQ：模拟地面上的太阳辐射

GB/T18244-2000建筑防水材料老化试验方法

GB/T3511-2008/ISO 4665 : 1998

GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板

GB/T12831-91硫化橡胶人工气候（氙灯）老化试验方法

GB/T14522-93机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候加速试验方法