

现货供应GJT系列钢筋结构三角独立避雷针塔

产品名称	现货供应GJT系列钢筋结构三角独立避雷针塔
公司名称	衡水瑞福特防雷技术有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:瑞福特 型号:GJT 类型:避雷针
公司地址	中国 河北 衡水市 衡水市兴业路6号
联系电话	86 0318 7924886 18903289897

产品详情

品牌	瑞福特	型号	GJT
类型	避雷针		

gfl系列避雷针是由中南建筑设计院设计，根据我厂与设计图配套的施工图进行生产及施工，包括无照明台及双照明台两类，高度自15米至40米共20多种。

功能：高层建筑物,危险品库房,储油罐,电站,电场,计算机机房的防雷设施,保护人民财产安全。

适用单位：高层建筑物/炼油厂/发电厂/变电所/石油仓库/储油罐/仓库/计算机机房/化工厂等企业。

优点：采用圆钢作为塔柱材料,风荷载系数小,抗风能力强,塔柱采用螺栓连接，不易破坏,降低维护成本。塔柱三角形布置,节约钢材,根开小,占地面积小,节约土地资源,选址便利、塔身自重轻,运输和安装便捷,建设工期短。塔型随风荷载曲线变化设计,线条流畅,遇罕遇风灾不易倒塌,减少人畜伤亡设计符合国家钢结构设计规范和塔桅设计规程,结构安全可靠。

抗损能力：风10级/地震6级防雷原理:雷电流接闪器是一条无感性,低阻抗的金属内导体引下线,把接闪后的雷电电流输送到大地,并使被保护的天线或建筑物不发生侧击和带电.在大多数的情况下静电场电缆的冲击小于避雷针塔阻抗的1/10,避免了建筑物带电,消除闪雷限制入地雷电流强度,使被保护设备减少反击和感应过电压的危害。

保护范围：按国标gb50057滚球法计算。

高度：10米以上设计

重量：>1吨（具体重量根据地域而定,少雷区与强雷区,沿海湿地与西部干旱地区略有差异.）

材质：q235-q345型钢

防腐处理：热镀锌防腐处理/冷镀锌防腐/油漆粉刷

材料产地：宝钢/首钢/邯钢/唐钢等

有效使用期：30年