

## 200QJ40 65/5深井潜水泵 永泰水泵厂家

产品名称	200QJ40 65/5深井潜水泵 永泰水泵厂家
公司名称	安国市永泰泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市南阳工业区
联系电话	13582285023

### 产品详情

当你200QJ40-65/5深井潜水泵停止工作，你会打电话寻求人士的帮助吗？也许这会帮助你的深井泵恢复正常，但可能花费大钱。本文的这种方法只需要你有一些“肌肉”就行了，当然使用车辆可以使它更加轻松。

- 1、打开深井泵电源。即使它是一个低电压安装的泵，但是我想你不会望它意外抽干而损坏泵体。
- 2、安装一个手动绞车在这样一种方式把这个泵出到某种程度。确保一切完，一个小错误在这里不仅可以使您的深井泵无法修理，它更可能危机人身安全。
- 3钩绞车法兰连接软管到存储或压力罐。
- 4绞车的泵,这样有几英尺外的柔性管的套管。
- 5把两块两个六,用一块硬纸板夹在一起,与c夹子。钻,通过该中心的“三明治”木钻头一样的管的外径,所以你后两个半月形状的削减每2倍
- 6现在钻至少4孔通过董事会,这样你有一个“签证”,或夹,把管。6使用螺栓穿过孔,拧紧夹到挠性管上方的套管。
- 7解开了绞车电缆从泵法兰。

175QJ井用潜水电泵广泛应用于农田排灌、喷灌、井用提水、生活取水、工业及民用建筑的给排水系统，以及丘陵山区的引水、低洼地区的排水等场合。产品特点1.电机水泵一体，潜入水中运行，；

- 2.安装、使用、维护方便简单，占地小、不需要泵房；
- 3.电机与水泵采用筒式联轴器连接，叶轮与泵轴采用锥形套定位，拆装方便；
- 4.采用离心叶轮、空间导叶，以满足井径要求；
- 5.为防止水中泥砂进入电机，在电机上装有用砂器及机械密封。

- 1.介质温度不超过零上40 ；
- 2.介质的PH在6.5-8.5之间；
- 3.含固体杂质的体积比不超过0.1%，粒度不大于0.2mm；
- 4.采用离心叶轮、空间导叶，以满足井径要求；
- 5.4.电源频率为50HZ,电压为380v，电压波动范围为额定值得0.9-1.1倍。

- 1、潜水电机轴上部装有迷宫式防砂器和两个反向装配的骨架油封，防止流砂进入电机。
- 2、潜水电机采用水润滑轴承，下部装有橡胶调压膜、调压弹簧，组成调压室，调节由于温度引起的压力变化;电机绕组采用聚乙稀绝缘，尼龙护套耐用消费品水电磁线，电缆联接方式按QJ型电缆接头工艺，把接头绝缘脱去刮净漆层，分别接好，焊接牢固，用生橡胶绕一层。再用防水粘胶带缠2~3层，外面包上2~3层防水胶布或用水胶粘结包一层橡胶带(自行车里带)以防渗水。
- 3、电闭，采用精密止口螺栓，电缆出口加胶垫进行密封。
- 4、电机上端有一个注水孔，有一个放气孔，下部有一个放水孔。
- 5、电机下部装有上下止推轴承，止推轴承上有沟槽用于冷却，和它对磨的是不锈钢推力盘，随水泵的上下轴向力。