

新型钢架大棚安装 临沧新型钢架大棚 宏阳钢架大棚厂家安装

产品名称	新型钢架大棚安装 临沧新型钢架大棚 宏阳钢架大棚厂家安装
公司名称	云南宏阳温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市呈贡区斗南花卉市场G区4号
联系电话	15887180182 15887180182

产品详情

利用钢架大棚作为避雨设施，可和促进栽培结合起来，新型钢架大棚安装，只是覆膜的时间和覆膜的位置不同。用作促成栽培时，覆膜时间一般要在春节前进行，膜要覆盖整个大棚；而用作避雨设施的，覆膜时间可推迟到葡萄萌芽前进行，覆膜不需要整个大棚多覆盖，大棚两侧1m左右的位置可不用覆膜。

云南温室大棚厂家，昆明钢架大棚建设，欢迎咨询正规厂家。我们设计生产的温室大棚具有造价低、使用寿命长、实用效果好、便于安装和移动等优点，欢迎来电咨询。

3, 钢架大棚覆盖造价：大棚骨架安装完成后，在大棚表面使用卡簧卡槽固定薄膜，覆盖用薄膜与简易钢架大棚基本一样，一般使用10-12丝防滴露长寿农膜。需要提醒的是，新型钢架大棚厂家，卡槽建议使用热镀锌材质的，防锈防腐性能更强，使用寿命长；同时，使用浸塑卡簧压膜，防止卡簧压坏薄膜。覆盖造价一般在每平方5-8元左右。

云南温室大棚厂家，昆明钢架大棚建设，欢迎咨询正规厂家。我们设计生产的温室大棚具有造价低、使用寿命长、实用效果好、便于安装和移动等优点，欢迎来电咨询。

4.大棚建设材料要求。拱杆圆管外径大于30mm，圆管壁厚在1.5mm，在安装之前要把镀锌钢管进行热浸。纵向拉杆一般在25mm，壁厚大于1.4mm，在安装前要按照大棚实际规格现场进行焊接，新型钢架大棚报价，进行掩埋时要进行防腐处理，现场安装中要做好螺丝紧固工作。

5.风机水帘选择及安装。在进行大棚两端的风机和水帘安装时，要充分考虑钢架水帘设施大棚的容积、香菇层架的安装位置、生产香菇总量等，根据这些因素进行风机和水帘型号的选择。例如：钢架水帘设施长28-30m、宽10-12m、檐高3.5-4m的钢架大棚，临沧新型钢架大棚，需要配备两个款15-18m，厚在16cm的水帘。在风机选择上需要2台功率为1.1-1.3kW。在进行水帘和风机的时候需要注意高度适中，距离地

面约为60-80cm较好。

云南移动苗床厂家，昆明移动苗床建设，欢迎咨询正规厂家。我们设计生产的移动苗床、温室大棚具有造价低、使用寿命长、实用效果好、便于安装和移动等优点，欢迎来电咨询。

新型钢架大棚安装-临沧新型钢架大棚-宏阳钢架大棚厂家安装由云南宏阳温室工程有限公司提供。“温室大棚工程的设计与施工”选择云南宏阳温室工程有限公司，公司位于：昆明市呈贡区斗南花卉市场G区4号，多年来，宏阳温室大棚坚持为客户提供好的服务，联系人：乾经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宏阳温室大棚期待成为您的长期合作伙伴！