

锅炉阻垢剂 锅炉阻垢剂效果 奥丰环保

产品名称	锅炉阻垢剂 锅炉阻垢剂效果 奥丰环保
公司名称	河南奥丰环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡县小冀镇青年路北段
联系电话	18637350097

产品详情

反渗透阻垢剂

应用范围及使用方法

加药量是根据水质分析报告及反渗透系统运行情况计算确定的。一般加药量为3~5mg/L，锅炉阻垢剂效果，可有效抑制大多数的碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶，适用于大多数反渗透(RO)系统及纳滤(NF)和超滤(UF)系统中，锅炉阻垢剂，多级闪蒸系统等高含盐、高浊度、高温系统的阻垢和缓蚀（如煤气化系统高温高浊水系统的阻垢）。

包装与贮存

采用塑料桶包装，净重25Kg/桶，也可根据用户需要确定。贮于室内阴凉通风处，防潮、严防晒晒。

安全防护

为弱酸性，锅炉阻垢剂成分，应避免与眼睛、皮肤或衣服接触，一旦溅到身上，锅炉阻垢剂报价，应立即用大量水冲洗。

电厂缓蚀阻垢剂HT-213F

一、作用与用途

电厂缓蚀阻垢剂由有机*酸、聚羧酸、碳钢缓蚀剂及铜缓蚀剂复配而成，电厂缓蚀阻垢剂对水中的硫酸钙、磷酸钙等均有很好的螯合分散作用并且对碳钢、铜具有良好的缓蚀效果。电厂缓蚀阻垢剂主要用于循环冷却水系统缓蚀阻垢，如电厂、化工厂、石化、钢铁等循环冷却水系统。

阻垢剂的应用

如果在预处理中使用了阳离子混凝剂或助滤剂在使用阴离子性阻垢剂时要特别注意。会产生一种粘稠的粘性污染物污染会造成操作压力增加而且这种污染物清洗非常困难。

阻垢剂/分散剂注入系统的设计应该保证反渗透元件之前能够充分混合静态搅拌器是一个非常有效的混合方法。大多数系统的注入点设在进水保安过滤器之前通过在过滤器中的缓冲时间及进水泵的搅拌作用促进混合。如果系统采用加酸调节pH推荐加酸点要在上游足够远的地方在到达阻垢剂/分散剂注入点之前已经完全混合均匀。

锅炉阻垢剂-锅炉阻垢剂效果-奥丰环保(诚信商家)由河南奥丰环保科技有限公司提供。河南奥丰环保科技有限公司是一家从事“防腐杀菌剂，阻垢剂，缓释剂”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“AFEP”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使奥丰环保在水处理化学品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！