

南京迈博装饰工程 防滑车道施工 防滑车道

产品名称	南京迈博装饰工程 防滑车道施工 防滑车道
公司名称	南京迈博装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花区南京南站绿地之窗D-2,1102
联系电话	13776693444 13776693444

产品详情

现在地下车库地面，总体两部分，一是车库地面，使用目前工业上高、先进的地坪---混凝土密封固化剂地坪，这种地坪，使用混凝土密封固化剂，对地面进行完全渗透固化，使用混凝土地面抗压强度、硬度、密实度、耐磨等性能大幅提高。

并且使地面有效阻挡外来物质，包括油、碱、游离石灰以及尘渣等，所以地坪表面的污染物就很容易被清除掉，防滑车道施工，并且在经常的清洗及交通行驶（走）等摩擦作用下，不仅不会使地面产生粗糙，反而会使地面逐渐产生丝绸般的迷人光泽，使地面达到历史久而常新的效果，重要的是寿命长达几十年，与混凝土同寿命！二是车道出入口，做防滑处理，提高安全度和美观度。

优越的防腐性、耐磨性，美观的表面效果，特别能满足现代物业的需要，防滑车道，适应现代发展需要，满足各方设计和使用要求，是目前较理想的防滑坡道。

1、对投资商：美观亮丽、色彩丰富、提升小区形象，防滑车道材料价格，耐候性强、遇水自洁、抗重压、耐磨损，使用寿命长、维护成本归零，解决了地下车库坡道存在的诸多问题。

2、对使用者：车道表面起伏小、减小噪音、驾驶舒适、降低了车道对汽车轮胎的损伤，防滑性能好、导向性强、醒目安全。

3、对设计师：不同色彩搭配导向条纹容易与大楼总体格调达成和谐一致，多种可选色彩和可变图案可满足作品的个性化需求。

4、对建筑方：工期短，固化快、可以快速投入使用，产品性能稳定，色彩牢固、车道持久耐用，一劳永逸。

无震动防滑坡道施工简单方便，分为抗压层和止滑层，抗压层用于保护基础地面不被磨损，止滑

层用于表面防滑处理，防滑车道翻新，保证车辆安全行驶，增加行驶摩擦力，以此来达到防滑的效果。

无震动防滑坡道的施工厚度对于其使用寿命有一定的影响，一般施工厚度在6mm左右，可以达到正常使用标准，如果想达到10年以上的使用寿命，施工厚度在10mm以上，那厚度的不同对于用量应该怎么算呢？如果防滑坡道施工厚度在6mm的话，一般是抗压层2mm，材料用量在4kg，止滑层4mm，材料用量在6kg，具体情况还需要参考基础地面，基础地面起砂起壳严重的话还需要进行修补处理的。

南京迈博装饰工程(图)-防滑车道施工-

防滑车道由南京迈博装饰工程有限公司提供。南京迈博装饰工程有限公司是江苏南京,装饰建材代理的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在南京迈博领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创南京迈博更加美好的未来。同时本公司还是从事江苏固化剂，南京固化剂地坪，南京固化剂地坪公司的厂家，欢迎来电咨询。