

细石浇筑泵 邢台晓科

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 细石浇筑泵 邢台晓科 |
| 公司名称 | 邢台晓科机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省邢台市任县邢湾工业区 |
| 联系电话 | 15100991190 15100991190 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台晓科机械厂

细石浇筑泵

细石浇筑泵：1、翻开料斗底部的放料口，用钢钎、铁钩等东西处理料斗表里的混凝土残渣，用水冲刷后关闭放料口。注意：料斗上部的筛网打开维修时，必须将细石混凝土泵停机。2、在S管刚刚摆到位的情况下立刻接连泵送。点动分配，将S管摆到其他一边，把海绵球塞进显露的混凝土缸内。3、手动将S管康复，密封住塞有海绵球的运送缸。4、料斗内加满清水，主张自动力，运用正泵，用压力水处理运送缸、料斗、S管、运送管内的残留混凝土。待海绵球从尾胶管里涌出后，持续正泵。

小型二次结构输送泵水泥使用量水泥使用量要适度。若水泥使用量不够，水下混凝土容量率减少，运输摩擦阻力持续上升，细石浇筑泵，而且这类混凝土保水溶性很差，非常容易泌水、混凝土离析和产生阻塞;若水泥用过多，会使混凝土黏性过大，运输摩擦阻力扩大，但水下混凝土容量率转变并不大。

小型二次结构输送泵主要参数

——基础理论供气量：6m³/h。 ——工作中方式：S管阀。

——上料高宽比：0.4m。 ——石料规格：0.5-1.5厘米。

——工作压力：15Mpa。 ——压力：10Mpa。

——齿轮油制冷：风冷式。 ——竖直运输间距：50m。

——水准运输间距：30m。 ——输送管直径：65mm-80mm。

——电机额定功率：11kw/15kg。 ——整个设备净重：605kg。

——尺寸：1800*600*1070mm。

液压传动系统方式：遥控器、电机控制方式。

小型混凝土泵

许多施工单位都使用小型混凝土泵来提升工程施工的率，但是小型混凝土输送泵的工作效能不但两者之间本身品质相关，还与平时的维护保养保养工作中有挺大关联。那麽到底怎么才能维护保养保养混凝土泵呢?一般来说，小型混凝土输送泵的平时保养包含查验、清理、润滑、拧紧、调节、测漏、填补齿轮油等。从总体上小型混凝土泵（砼泵、地泵、细石泵）的保养关键包括下列几层面：

- 1、一般每一次机械设备运作结束后，清理工作中是全部混凝土泵不可或缺的一道工艺流程。一般来说，确保混凝土泵的清理，能够确保混凝土泵不会受到外部地理环境的损害。
- 2、优良的润滑能合理缓解机械设备的损坏，因而在保养中一定要对润滑工作中充足高度重视。

小型混凝土输送泵（砼泵、地泵、细石泵）明显地提高了混泥土的运输率。但是在工程施工全过程中，把握了小型混凝土输送泵保养的方法，那麽非常容易造成使用期的提高，因而保养小型混凝土输送泵十分关键。

细石浇筑泵-邢台晓科(推荐商家)由邢台晓科机械厂提供。邢台晓科机械厂是从事“二次构造柱泵,混凝土输送泵,砂浆泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。