

# 汽车防水塞加工厂 北园工贸有限公司 汽车防水塞

产品名称	汽车防水塞加工厂 北园工贸有限公司 汽车防水塞
公司名称	日照北园工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市经济开发区北园路一号
联系电话	17660507436

## 产品详情

根据橡胶成品所处的环境条件，随时间的经过，引起龟裂或硬化，橡胶物性退化等现象，称之为老化现象。引起老化的原因，有外部因素及内部因素：

1.外部因素:外部因素有氧、氧化物、臭氧、热、光、线、机械性疲劳、加工过程的缺失等。

2.内部因素:内部因素有橡胶的种类、成型方式、键结程度、配合的种类、加工工程中的因子等。老化现象的防止，着重于正确的胶种选择及配方设计，外加严谨的生产理念。如此才可增加橡胶制成品的寿命，并发挥应有的特殊功能密封塞厂家。

根据不同汽车排气管口的型状、尺寸制造相应的具有一定弹性的防水塞，汽车防水塞加工厂，防水塞后半部分的直径与排气管直径相同，插入后起到密闭的作用，防水塞前端直径明显小于排气管口直径，方便插入，后端中央为洞状结构，前端封闭，开口在后端，深6公分左右，硅胶汽车防水塞，直径3公分左右，使防水塞插入时有足够的空间向洞中央方向挤压，方便后端顺利插入，插入完成后，把直径稍大于3公分的棒槌型强度比较高的塑料棒插入洞中，将防水塞向排气管方向挤压，汽车防水胶塞，使排气管和防水塞更加紧密，洞的深度和直径根据实验结果再做适当调整，后端为直径超过排气管直径2公分，长度适当的操作把手，方便插入或拔出，汽车防水塞，也防止插入过深，确保小型汽车排气管受到水淹时不进水。

几种主要橡胶吸水性（含 2%NaCl）的排列顺序为：25 IIR<EPM<SBR<NR<NBR<BR 90  
IIR<EPM<SBR<BR<NBR<NR 耐酸碱性的橡胶为氯磺化聚乙烯橡胶、乙丙橡胶、丁基橡胶和氯丁橡胶。  
硅橡胶和氟橡胶对若干酸碱也有较高的抗腐蚀性。特别是氟橡胶对浓酸及强氧化剂的耐力超过乙丙橡胶，  
位居各类橡胶。线束为一定负载源组提供服务设备的总体，如中继线路、交换装置、控制系统等。

汽车防水塞加工厂-北园工贸有限公司-

汽车防水塞由日照北园工贸有限公司提供。日照北园工贸有限公司是山东日照,密封件的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在北园工贸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创北园工贸更加美好的未来。