

# 滁州多级泵 gdl多级泵 晗硕泵业

产品名称	滁州多级泵 gdl多级泵 晗硕泵业
公司名称	河北晗硕泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市路景工业区
联系电话	13731679724

## 产品详情

扬程为多级消防泵扬程的1.1-1.2倍。同时规定在多级消防泵出水管上应设测量用流量计，流量计应能测试水泵选定流量的175，多级消防泵在出水管上应设直径大于89mm的压力表。提议有关部分参照美国主桌对我国的多级消防泵设计、选用提出更有针对性、更明确的要求，以便在对多级消防泵的选用、检测过程中有据可依。

多级消防泵泵体与泵盖构成叶轮的工作室，在进、出水法兰上制有安装真空表和压力表的管螺孔，出入水法兰的下部制有放水的管螺孔。叶轮经历静均匀校验，用轴套和两侧的轴套螺母固定，多级消防泵其轴向处所可以始末轴套螺母，叶轮的轴向力使用其叶片的对称摆设抵达平衡，大概又有爱余轴向力则由轴端的轴承承受。多级消防泵泵轴由两只单列深沟球轴承支承，轴承装在泵体两端的轴承体内。

多级泵为了避免管道、阀门的重量及管道热应力所产生的力和力矩超过多级离心泵进出口的大允许外载荷，在泵的吸入和排出管道上须设置管架。多级泵管口允许大载荷应由泵制造厂提供。垂直进口或垂直出口的离心泵，为了减少对泵管口的作用力，多级泵厂，管口上方管线须设管架，多级泵其平面位置要尽量靠近管口，可以利用管廊纵梁支吊管线，所以常把泵布置在管廊下。为了提高多级泵的吸入性能，滁州多级泵，泵吸入管路应尽可能缩短，尽量少拐弯（弯头用大曲率半径），以减少管道阻力损失。为防止多级泵产生汽蚀，泵吸入管路应尽可能避免积聚气体的囊形部位，不能避免时，多级泵应在囊形部位设DN15或DN20的排气阀。当多级泵的吸入管为垂直方向时，吸入管上若配置异径管，则应配置偏心异径管，以免形成气囊。对于双吸入泵，为了避免双向吸入水平多级泵的汽蚀，双吸入管要对称布置，以保证两边流量分配均匀。垂直管道通过弯头直接连接，但多级泵的轴线一定要垂直于弯头所在的平面。此时，进口配管要求尽量短，弯头接异径管，再接进口法兰。在其它条件下，多级泵进口前应有不小于3倍管径的直管段。

河北晗硕泵业有限公司主要生产制造的水泵产品有：渣浆泵，双吸泵，管道泵，吸砂泵，D、DA卧式多级离心泵，S、SH双吸泵，多级泵选型，PNJB衬胶泵，PN、PNL泥浆泵、YW液下泵，gdl多级泵，污水泵，GC、DG多级锅炉给水泵，ISZ、ISG管道泵直连泵，IS清水泵，等各类水泵。

驱动机器（电机）驱动叶轮通过泵轴旋转。叶轮的叶片带动液体一起旋转，从而产生离心力。在离心力

的作用下，液体沿着叶片的流动路径朝叶轮出口投掷，并且液体被收集并通过蜗壳排出。管液体从叶轮获得量，这增加了压力量和速度量，并且取决于这个量将液体输送到工地。当叶轮不能为液体提供足够的量时，可以使用多个叶轮串联或并联工作在流体上。

滁州多级泵-gdl多级泵-

晗硕泵业(推荐商家)由河北晗硕泵业有限公司提供。河北晗硕泵业有限公司是河北 保定 ,离心水泵的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在晗硕泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创晗硕泵业更加美好的未来。同时本公司还是从事河北化工泵，卧式化工泵，耐腐蚀化工泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。