PUR无卤柔性机器人屏蔽电缆,柔性传输线

产品名称	PUR无卤柔性机器人屏蔽电缆,柔性传输线
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	1.43/米
规格参数	品牌:埃因 认证:UL/CE认证 电压:250V
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

PUR无卤柔性机器人屏蔽电缆,柔性传输线

电缆特点

是一种聚氨酯、高柔韧性、重载、耐油、无卤素、整体屏蔽、连续弯曲、UL/CSA 批准的多对数据传输电缆。

电缆结构

超细裸铜绞线

符合 VDE-0295 Class-6、IEC 60228 CI-6 的绞线

双绞线中的特殊聚烯烃芯绝缘

双绞线的颜色代码 DIN-47100

纺织带缠绕在芯上

85% 镀锡铜编织

全 PUR 外护套 - 灰色 (RAL 7001)

极其耐油和耐化学品

技术参数:

工作电压:250伏

测试电压:1500伏

弯曲弯曲半径:7.5 x

静态弯曲半径:4x

弯曲温度:-40C至+80C(+75CUL)

静态温度:-50 C 至 +80 C (+75 C UL)

阻燃:IEC 60332.1

绝缘电阻: 100 M x km

批准:

UL/CSA 型 CMX

VDE-0245、0281、0812

CE 低电压指令 2014/35/EU

符合 RoHS

产品特点:防水,防晒,抗老化,耐腐蚀,耐寒,耐高温,耐油,柔韧性好,柔软,弹性好,强度高