

电子皂膜流量计价格来电咨询

产品名称	电子皂膜流量计价格来电咨询
公司名称	北京宝云兴业科贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市西城区广外大街朗琴国际大厦A座1606
联系电话	18910819963 18910819963

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京宝云兴业科贸有限公司

皂膜流量计

标况流量测量：按“273K”，“293K”，“298K”分别可选择不同标况下流量测量值，（此时绿色状态指示灯点亮）。标况流量测量方法同现况流量测量一样。在参数设置中，把现况温度参数值调整为当前环境温度（应使用精密温度计进行对比测量）。显示温度调整完毕后，同时按参数（273K）和测量键（现况）则温度校准完毕。

皂膜流量计

皂膜液的酸碱度PH值5—8。蒸馏水与皂膜液比为10：1。使用时用玻璃试管反复均匀搅和。使用后应密封瓶盖，严禁暴露在空气中，以防灰尘进入、水分挥发。进入测量状态前，需开机使泵工作，挤压吸头连续起若干皂膜，先进行润滑皂膜管内壁。为提高测量精度或校正精度，应取平整单个皂膜。当皂膜液面上有气泡时，应连续起若干个皂膜，将泡膜去掉。

皂膜流量计

是适用于气体流量测试及校准的通用型仪器，电子皂膜流量计价格，广泛应用于环境监测领域、职业卫生检测领域和各类实验室，主要体现在在线监测仪器气体流量校准、空气采样泵流量校准、实验室分析仪器载气流量校准与烟道检测仪器流量校准。可得出被测气体的体积流量，可单次测定气体流量，也可以对流量测定十次后取平均值。

低流量测定槽：0.3-300mL/min

中流量测定槽：20-6000 mL/min

高流量测定槽：1-30L/min

电子皂膜流量计价格来电咨询由北京宝云兴业科贸有限公司提供。北京宝云兴业科贸有限公司位于北京市西城区广安门外大街168号1幢13层1-1606。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宝云兴业在环保监测设备中享有良好的声誉。宝云兴业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宝云兴业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。