

芜湖尚安防火玻璃公司 木质防火门厂家 安徽防火门厂家

产品名称	芜湖尚安防火玻璃公司 木质防火门厂家 安徽防火门厂家
公司名称	芜湖尚安新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市汤沟镇经一路与纬一路交叉口
联系电话	13155329272 13155329272

产品详情

防火门的用途：1、zuigao级别的防火分隔（防火墙、防火隔间、中庭等），2、人员密集场所的房门（电影院、观众厅等），3、重要的库房门（机要室、档案室等），4、消防有关设备用房门（变压器室、配电室等），5、非消防有关的重要设备用房门（空调机房、冷冻机房等），芜湖尚安新材料有限公司经营防火门、防火玻璃、防火卷帘门等。

木质防火门木材阻燃处理，不锈钢防火门厂家，处理液的配制方法，根据阻燃性能的要求、处理液贮存和使用温度、以及木材渗透性的不同，将FR阻燃剂配制成百分比浓度为10%~15%的水溶液。在搅拌下将计量好的FR木材阻燃剂加入到盛有一定量软水的溶解罐（槽）中，超大防火门厂家，搅拌直至完全溶解，得澄清的FR水溶液即可用于木材的加压处理。以配制100kg浓度为10%的FR阻燃剂为例，配制方法如下：于容器中加入90 kg软化水，在搅拌下加入10 kgFR木材阻燃剂，继续搅拌至完全溶解即得到FR阻燃剂处理液。如果因室内或水的温度过低而致使溶解速度太慢，木质防火门厂家，可使用温度不超过80 的热 水溶解阻燃剂。

钢质防火门的结构特点：钢质防火门是由门框、门扇通过合页连接形成的，门上应配置闭门器、防火锁，双扇门还应加装暗插销(装在固定扇一侧)和顺位器，以防门扇中缝的搭叠。如门有上亮，门扇需加装玻璃，安徽防火门厂家，应加装具有与门同等防火极限的防火玻璃。由于钢板幅面尺寸的约束，单扇门板在门面无接缝的情况下，门宽可制作尺寸为 1200mm。甲乙丙级防火门内部填充隔热系数不同的不燃材料加工而成，甲乙丙级门厚度均小于45mm。门框结构有单双止口的两种断面。异型大断面主要是为框包墙结构设计的。具有高隔音、气密性要求的防火门多采用四面框(下槛带止口并加设密封槽，槽内加装氯丁橡胶条。目前国内一些厂家制作水平很高，门的平整度、挠曲度、对角线尺寸、门与框的间隙均达

到GB12955-91《钢质防火门通用技术条件》。

芜湖尚安防火玻璃公司(图)-木质防火门厂家-安徽防火门厂家由芜湖尚安新材料有限公司提供。芜湖尚安新材料有限公司是一家从事“钢质防火门,木质防火门,复合防火玻璃,钢质防火窗,防火玻璃门”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“尚安防火新材料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使尚安防火新材料在耐火、防火材料中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!