

餐饮油烟净化器生产商 洁净美佳 肇庆餐饮油烟净化器

产品名称	餐饮油烟净化器生产商 洁净美佳 肇庆餐饮油烟净化器
公司名称	佛山市洁净美佳环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区北滘镇桃村烈士中路136号B栋厂房 一楼5-6卡
联系电话	13695159719

产品详情

油烟净化器安装基本要求

- 1、每个炉灶(每米烟罩)对应的处置风量约为4000m³/h，依据炉灶数量(烟罩长度)及安装位置确定总的处置风量并选定相应净化器的规格型号。
- 2、选择相匹配的风机风量，风机的风量选择一般比净化器的处置风量不可以大于5%。但是值得注意的是此数据仅供参考，餐饮油烟净化器生产商，详细由工程商按现场状况而定，假设风机的风量选择过大大于净化器的大处置风量时会影响净化器的净化结果。
- 3、安装净化器与烟罩出口位置的距离至少3米以上，以确保消防安全和净化结果;净化器与风机的距离2米以上比较适宜。
- 4、机器在安装前好先通电试行一段时间，检验机器的电极是否会在运输或搬运中发生偏移。
- 5、机器的进出风口可以随便互换，进风口方向必须要有过滤网。
- 6、接好排油管。
- 7、启动净化器之前必须先启动风机运10分钟。特别是在严寒的冬天，风机先启动的时间应该更久一点。关机时应先关掉净化器后再停风机。
- 8、各风管的接驳处需采取防漏风办法。为保证设备的效力与设备进出风口毗邻的变径风管要尽量平顺。为保证设备的效力，必须装配长度比管径大4倍以上的直管，并采用平顺的管道来衔接，因而设备轻风机的风管衔接时必须采用软衔接。设备运行时受到振动将不可以正常工作。

一台油烟净化器当中哪些参数为重要

对于我国餐饮从业者来说，不管是做小吃、中餐还是西餐，都是必须要安装油烟净化器的，随着这种产品价值的日益凸显，如今整个市场对于油烟净化器的需求量也在急剧上涨。虽然产品本身对整个餐饮行业十分重要，但用户在选择的时候关心的还是产品的性能和质量，而一些主要参数是可以在一定程度上反映出产品性能如何的。所以今天佛山洁净美佳油烟净化器厂家就为大家介绍在一台油烟净化器当中为重要的参数。

1、极板面积

在选购一台油烟净化器的时候首先要看的一个参数就是极板面积。一般情况下，极板面积越大的净化作用也就越好。

2、处理风速

这个关系到油烟净化器的风量，没有高空低空的说法，多大风量也不是凭空说的。

上面提到的两大参数都是大家在选购油烟净化器的时候要重点注意的，当然了，也不能单凭这些参数作为判断产品质量如何的标准，还需要结合相关的资质、净化效果以及厂家的规模与实力而定。

佛山市洁净美佳环保科技有限公司，位于广东省珠三角之佛山市顺德区北滘镇西海工业区，餐饮油烟净化器规格，是一家油烟净化设备的制造厂商，主要经营烧烤车，油烟净化一体机，餐饮油烟净化处理的现代化环保科技公司。我们主张油烟通过电场静电式净化技术，使油烟和水分离，肇庆餐饮油烟净化器，收集油烟，餐饮油烟净化器定制，排放清新空气和水。实现油烟的清洁排放，给后人留下一片蔚蓝的天空，清新的空气。

油烟净化器高压电源红灯一直闪的原因：

从以下方便检查：

、电源芯体也就是电场里面出现短路，造成电源保护工作状态，检查里面电场绝缘陶瓷是否损坏、清洗净化器电场，清除杂质，检查芯体电场是不是板板平行（板式电场）或者放电圆棒和圆筒是不是同心（蜂窝电场），或者检查一下丝板放电的钨丝或者不锈钢丝 钼丝是不是烧断（丝板放电）这个情况较多

第二、是不是电场净化器里面湿度过大，电源温度过高。（这个情况较少）

第三、电源里面的保护板子坏了，或者有的电源需要保护灵敏度设定，设定在零界状态也会这样的情况（一般老式电源较多）。

第四、电源其他问题，包括高压包等材质问题（这个情况较少）

餐饮油烟净化器生产商-洁净美佳-肇庆餐饮油烟净化器由佛山市洁净美佳环保科技有限公司提供。佛山市洁净美佳环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。洁净美佳——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市顺德区北滘镇桃村中路136号B栋厂房一楼5-6卡，联系人：牛经理。