

回声消除器 Wancon

产品名称	回声消除器 Wancon
公司名称	北京万康视通科技有限公司
价格	700.00/台
规格参数	品牌:Wancon 型号:WT-D1000 电源:220V
公司地址	中国 北京市 北京市通州区新仓路二号院一号楼鼎晟国际1805层
联系电话	86 010 89501303-808 13075931858

产品详情

品牌	Wancon	型号	WT-D1000
电源	220V	功率	5V
重量	0.89 (kg)	尺寸	100 (mm)

网络会议回声数字处理器

wt-d1000

一、功能

网络会议回声数字处理器是一个闭环的反馈控制系统，可以使pll的输出可以与一个参考信号保持固定的相位关系。由鉴相器、电荷大器、低通滤波器、压控振荡器和输出转换器组成，完全避免网络双工通话的回音。

网络会议回声数字处理器的端子匹配usb接口，是集声卡、麦克风、音频信号输出数字化产品。高效的实现降低网络固有的噪声，抑制多方会议过程的回声，可以用于实现现场会议和远程会议的完美实现。真正做到：

1、回声消除，可完全消除回声，但同时让本地的发言送出，做到真正任何时刻的全双工。2、声反馈啸叫抑制。3、独特的动态自适应噪音滤波器可滤掉背景噪音但不影响发言者的声音；从而可提高信噪

比，改善音质。4、最先进的语音信号处理。可应用于网络会议，音视频远程会议系统等。而且使用完全自适应，无需系统调试。

5、电源来自计算机的usb插口，不需要另外供电。即插即用。

二、技术参数

特性	采样率
单晶片usb接口	数位/类比转换器：32，44.1，48kkz
完全速快发器	模拟/数字转换器：8,11.025,16,22.05,32,44.1,48k
完全符合usb1.1	单电源供电：5v
带编程局部描述符	立体声转换器模拟性能
usb重放适应模式	总谐波失真+噪声=0.01 %
usb记录异步模式	信噪比=89db
usb总线5v供电	动态范围=89db

三、功能键说明

前面板功能键

后板功能键

- 1、工作指示灯，当你把usb端子线与计算机连接好后，该指示灯亮，处理器就可以进入工作状态。
- 2、usb端子连接线，线长2米，与计算机的usb插口连接。
- 3、外地信号输出a组，计算机的音频信号输出和远程音频信号输出，直接输送给调音台。
- 4、外地信号输出b组，计算机的音频信号输出和远程音频信号输出，直接输送给调音台。
- 5、本地现场会议的会议系统线路信号输入。
- 6、本地现场会议的会议系统线路信号或者话筒信号输出。
- 7、现在会议话筒信号输入。

四、连接图

五、安装说明

当你把usb端子线插上计算机的usb接口时，计算机就会自动识别，自动安装稍等30秒就可以使用。但是如果你的计算机已经在用一个或者以上的音频设备时，或者已经默认到其它的音频设备时，你要用手动的方法完全安装。

点击“开始” “设置” “控制面板” “声音和音频设备”。双击“声音和音频设备”，在音频页面中，分别将“声音播放”和“录音”的选项为“usb audio codec”，确认即可。

六、敬告

*为了设备充分通风，请保持设备周围一定间隙。

*设备上不应放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛等。

*设备不应遭受水滴或水溅，设备上不应放置：诸如花瓶一类的装满液体的物品。

*不得随意打开面盖，有故障请与经销商联系。

北京万康视通科技

http://www.wanc.net/products_detail.asp?class=47&id=280

13910556834方先生

二零一一年一月二十八日