

# 亳州铅板生产厂家 四达江海企业高

产品名称	亳州铅板生产厂家 四达江海企业高
公司名称	合肥四达环境系统工程科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区繁华大道西段工投立恒工业广场B-10#
联系电话	13013071657

## 产品详情

### 电动铅门屏蔽的安全法规要求

X射线玻璃，铅衬里框架和铅背干墙必须提供相当于或等于项目物理学家记录或其他“合格”辐射屏蔽计算报告建议的相同或更大价值的铅屏蔽和要求，客户必须在订购前验证所需的铅厚度值和等效值。门必须内部屏蔽，铅覆盖门的整个高度和宽度；辐射安全和一般建筑指南要求作为“良好做法”规则，铅板生产厂家，X射线门底部与成品地板之间的间隙应始终保持尽可能小。当门底和地板之间存在2.5厘米（1英寸）或更大的间隙时，门开口底部需要铅阈值或铅衬里门扫；如果铅值要求超过1/16厚，或者如果，则门锁装置硬件应该是铅衬里的。在电动铅门中出现的任何铅玻璃必须是X射线安全玻璃并标记，以满足ANSI Z97.1和CPSC 16 CFR 1201类别2的抗冲击要求。（注意：X射线安全玻璃不是“回火”）。

严重扭结的铅门应立即报废。铅门直径的局部减小常常与绳芯的断裂有关，应特别仔细检验靠绳端部位有无此种变形。绳径局部严重减小的铅门应报废。铅门部分被压扁是由于机械事故造成的，严重时，则铅门应报废。组合铅门：设计过程中可依据不同射线防护门的特性停止组合选用，如应用平开射线防护门易设计气密性请求的特性、推拉射线防护门易设计屏蔽请求的特性停止组合选用，不只可降低设计难度，而且在满足工艺请求的条件下可以降低投资。铅门为避免焊接变形，铅板，防辐射铅板价格，焊接时采用对称焊接(包含对焊、立焊、斜焊);铅门焊接过程中逐道焊缝清渣，除飞溅物，发现缺陷及时用角向砂轮打磨，除去缺陷。

凭借的设计理念与管理体系，生产出的自动门及医1用门等系列产品具有、低噪音、性能稳定、安装方便以及安全性能高等特点。射线防护门安全要求：具有位置传感器和红外探测器，如果在关门过程中有人员接近或触碰门，则门停止关闭，自动打开，具有运行行程

、限位、时间保护功能。必须牢固地安装光线防护门。调整锁的位置，使门扇与门框之间的位置均匀，并固定。X射线防护门与墙面之间的缝隙由铅板构成，防止泄漏。

亳州铅板生产厂家-四达江海企业高(在线咨询)由合肥四达环境系统工程科技有限公司提供。合肥四达环境系统工程科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 合肥 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。四达环境带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！