

铝箔贴面玻璃棉板欢迎洽谈合作

产品名称	铝箔贴面玻璃棉板欢迎洽谈合作
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

铝箔贴面玻璃棉板欢迎洽谈合作

[玻璃棉](#)是将玻璃熔融后进行纤维化，通过添加[粘结剂](#)固化加工而成的[玻璃棉卷毡](#)

[圣戈班伊索](#)维尔的TEL离心法技术，是[玻璃棉制品](#)的鼻祖。玻璃棉是一种人造[无机纤维](#)，属于[玻璃纤维](#)中的一个类别。玻璃棉采用[石英砂](#)、石灰石、[白云石](#)等天然[矿石](#)为主要原料，配合一些纯碱、[硼砂](#)等[化工原料](#)熔成玻璃，并把熔融玻璃纤维化，加以[热固性树脂](#)为主的环保型配方[粘结剂](#)加工而成，是一种无机质[纤维](#)。玻璃棉具有成型好、[体积密度](#)小、[热导率](#)低、保温[绝热](#)、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定等特点；典型的多孔性[吸声材料](#)，具有良好的[吸声](#)特性。

玻璃棉板：具有一定弹性的材料，可用作[工业厂房](#)中设备与基础结构之间的[隔振垫](#)，以减轻由建筑结构传递的振动和[固体声](#)。

玻璃棉板的优点

1. 吸引降噪，能有效阻止声音传播。
2. 玻璃棉施工简单，随意切割。
3. 抗菌防霉，耐老化、抗腐蚀，保证健康环境。

4. A1级防火，不燃。低级湿性，耐用性高。

铝箔贴面玻璃棉板欢迎洽谈合作

玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化，通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品，而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。吸音降噪，能阻止声音传播。

玻璃棉施工简单，随意切割。抗菌防霉，耐老化、抗腐蚀，保证健康环境。A1级防火，不燃。低级湿性，耐用性高。

现如今，玻璃棉板已广泛应用于建筑外墙的保温、隔热、吸音、降噪，工业窑炉的隔钢构保温板的夹层等。玻璃棉板是玻璃棉的深加工产品，它所用的原料是玻璃棉板半成品，经磨光、喷胶、贴纸、加工等工序制成。为了保证共有一定的装饰效果，表面基本上有两种处理办法：一是贴上塑料面纸；

二是在其表面喷涂。喷涂往往做成浮雕形状，其造型有大花压平、中花压平及小点喷涂等图案。它有多色彩可供选择，目前用得较多的是白色。

铝箔贴面玻璃棉板欢迎洽谈合作