

带铝箔离心玻璃棉保温管规格订制

产品名称	带铝箔离心玻璃棉保温管规格订制
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

带铝箔离心玻璃棉保温管规格订制

保温玻璃棉管壳为超细玻璃棉毡施加酚醛树脂粘结剂加温固化成型的筒状保温管材。应用于石油、化工、工业供热、热电及民用供热等管路的保温、保冷。是一种优质的绝热材料，也可做为各种气体、液体的过滤。有极好的化学稳定性，用该产品绝热，节能显著、施工方便，表面贴加铝箔防潮层，既保温、防潮、防辐射又有装饰性。

技术特性

1. 粘结剂含量 5—10%

2. 容重 45—85kg/m³

3. 安全使用温度 -120—400

4. 导热系数 0.041W/m · k (70 ± 5 时)

5. 纤维平均直径 < 6 μ m

带铝箔离心玻璃棉保温管规格订制

产品规格

1. 管壳内径 18 ~ 1020mm

2.管壳壁厚15 ~ 100mm

3.管壳长度1000mm

玻璃棉管：是专门用于各类管道（冷冻、热水、蒸汽）系统的保温，能在不高于450度的环境下正常工作，外露、隐蔽均可。

玻璃棉管的用途：由于这种材料的管套具有防水防腐不发霉、不生虫等特性，因此能有效地阻止冷凝、防止管道冻结，补大量用于民用建筑、热力管线、空调、制冷设备的保温、绝热，节能效果可高达30%。民用建筑用玻璃棉管、热力管线用玻璃棉管、空调用玻璃棉管、制冷设备用玻璃棉管、保温用玻璃棉管、绝热用玻璃棉管
玻璃棉管分类：普通玻璃棉管和贴箔玻璃棉管

用途:1、屋顶保温、保冷、吸音材料2、建筑物保温，保冷3、娱乐场所影剧院、电视台、广播电台、实验室、吸音处理4、空调管道冷冻及冷藏仓库的隔热

带铝箔离心玻璃棉保温管规格订制