

# 煤炭回转滚筒烘干机 齐奥干燥设备 松原滚筒烘干

产品名称	煤炭回转滚筒烘干机 齐奥干燥设备 松原滚筒烘干
公司名称	潍坊齐奥干燥设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐县城北工业园
联系电话	15244449666 15244449666

## 产品详情

### 干燥机干燥设备

以公司目前生产的回转窑为例，具体径长可达3米回转窑型号罗列如下：

- 1、 3.0 × 45m，其中3.0表示窑体径长，45表示窑体长度，此规格下的石灰回转窑预期产值可达500t/d。
  - 2、 3.0 × 48m，此规格下的石灰回转窑预期产值可达700t/d。
  - 3、 3.0 × 60m，此规格下的石灰回转窑预期产值可达800t/d。
- 注：除以上给定的3米石灰回转窑型号外，公司也能够依据客户实际案场环境，产值需求等，为客户量身定制专属3米石灰回转窑设备。一台3米回转窑需投资多少钱，价格多少

### 石英沙烘干机烘干设备

湿物料在筒体内向前移动过程中，直接或间接得到了载热体的给热，使湿物料得以干燥，回转滚筒烘干机，然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。在筒体内壁上装有抄板，它的作用是把物料抄起来又撒下，使物料与气流的接触表面增大，以提高干燥速率并促进物料前进。

(2) MJTDWH系列回转式烘干机改进阐述 热载体（热空气、烟道气）干燥物料后，煤炭回转滚筒烘干机，通过除尘器收集其狭带的粉尘后排空。传统烘干机由于周向L型扬料板始终存在风洞，热效率低，烘干机内组装新型扬料板。截面U型扬料板在烘干机内分几层排列，进入烘干机内的物料首先向U型扬料板带到一定的高度，然后抛落物料，抛落后的物料进入中部U型截面扬料板内，物料从上层U型截面扬料板再次抛落下层U型双截面扬料板，从而形成层层【抛落物料，延长了物料在机内的停留时间，增大了物料与热空气交换的机会，从而提高了回转式烘干机的热效率。

回转窑和烘干机同属于建材生产中的高温烘干煅烧设备，但两者之间却存在着本质的区别，松原滚筒烘干，在细节设计的构造略有不同，导热油回转滚筒烘干机，生产工艺不相同，用途也不同。下面我们来具体解析一下它们的不同之处：

- 1、外形不同：从外形上，回转窑直径比和长度比一般都超过10以上，而烘干机一般要低于8左右。也就是说回转窑很细长，烘干机是粗短。这点也许区分不够明显，但回转窑通常长度做得很长，这是为了煅烧产品时煅烧均匀用的。

2、工艺不同：烘干机在工作时是经筒体的转动和螺旋扬料板将物料不断地抛洒、散落，使物料得到充分受热干燥的目的，其工艺简单，操作方便。

煤炭回转滚筒烘干机-齐奥干燥设备-

松原滚筒烘干由潍坊齐奥干燥设备科技有限公司提供。潍坊齐奥干燥设备科技有限公司是山东 潍坊,机械加工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在齐奥干燥设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创齐奥干燥设备更加美好的未来。同时本公司还是从事山东果蔬空气能热泵烘干机,中药材空气能热泵烘干设备,食品空气能热泵烘干机的厂家,欢迎来电咨询。