

天津利丰诚达 北京抗震支架直销 北京抗震支架

产品名称	天津利丰诚达 北京抗震支架直销 北京抗震支架
公司名称	天津市利丰诚达装配科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区城西静文路南侧
联系电话	13512825999

产品详情

抗震支吊架施工注意事项

抗震支架施工注意事项

1、抗震支吊架的组成抗震支撑由锚固体、加固吊杆、斜撑和抗震衔接构件组成。悬吊螺杆与管线的节点距斜撑与管线的节点距离不得跨越0.1m，螺杆根据需求作加固处理。如果在同一方位设立两个反向的刚性抗震支撑，则可省去悬吊螺杆。考虑到力的荷载，北京抗震支架直销，刚性抗震支撑的悬吊螺杆和结构锚固件均需加大尺度，螺杆和锚固件的大承载力需大于算得的力。

2、抗震支吊架的施工根据抗震支吊架在中可对给排水体系、空调体系、电气管线体系供给充分的维护。所以抗震支吊架在任何时候、任何设备视点都须大于力。水平方向的负荷可由两个不同方向的抗震支撑承当，北京抗震支架造价，即侧向抗震支撑承当侧向负荷，纵向抗震支撑承当纵向负荷。

3、抗震支吊架的施工进程丈量 下料 吊点胀栓(或拧爆)设备 垂直向吊杆设备 横担(或管卡)设备 侧向、纵向加固件设备。

抗震支架有哪些技术特点

抗震支架有哪些技术特点

- 1.保证施工质量：抗震支架柱、梁及附件均为镀锌型材，无需焊接，采用成型螺栓连接，提高了支架的整体性和耐腐蚀性。
- 2.倡导绿色环保：抗震支架和改进架为组合式，拆卸更换方便，无需电焊和明火，不影响环境。拆下的零件和槽钢可再次使用。
- 3.提高工作效率：根据现场实际情况，抗震支架切割均匀，螺栓连接选用，装置快捷，减少了现场打磨、钻孔、喷涂、焊接等工序。生产和设备效率是传统方法的6倍。
- 4.施工下放安全：抗震支架能将管道自重和外荷载传递到建筑物主体结构上，有效控制管道位移，北京抗震支架哪家好，抑制管道振动，北京抗震支架，保证管道运行安全。传统的焊接方法是采用气焊切割进行拆装，存在很大的安全隐患。

抗震支架的知识

1生活给水系统、消防管道系统、空调采暖系统：

直径 DN65及以上的金属管应设计防振支吊架。

2风管系统：

防烟排烟管、应急通风管及相关设备应设置抗震支吊架，防烟应急通风管应设计成各种尺寸。

空调通风管道：抗震支架设计矩形管道截面面积 0.38平方米或圆形管道直径 700。

3电气系统：

抗震支架应设计内径不小于60mm的电气管道

重力不小于150n/M（15kg/M）的桥梁和客车应设计用于抗震支架。

4气体系统：

内径大于或等于25mm的管道应采用抗震设计。

天津利丰诚达(图)-北京抗震支架直销-北京抗震支架由天津市利丰诚达装配科技有限公司提供。天津市利丰诚达装配科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。利丰诚达带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！