

## 玻璃棉保温管壳防火厂家供应

产品名称	玻璃棉保温管壳防火厂家供应
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

玻璃棉保温管壳防火厂家供应

保温、吸声玻璃棉毡为超细玻璃棉毡施加酚醛树脂粘结剂、加温固化成型的毡状材料。其容重比板材轻、用于防火、绝热、吸声要求的高层建筑及制冷、空调机房等保温保冷部位。优于其他保温、吸声材料，尤其在音处理方面，效果极其显著，表面贴加铝箔防潮层，可起反辐射及装饰作用，而且有良好的回弹性，价格经济、施工方便。

技术特性

1、 粘结剂含量3 ~ 8%

2、 容重8 ~ 220kg/m<sup>3</sup>

3、 导热系数0.042 ~ 0.049W/m · k ( 70 ± 5 ) 依容重、厚度区别

4、 平均吸声系数0.8 ~ 1.1 , 依容重、厚度、频率区别

5、 安全使用温度 300

6、 平均纤维直径 : < 6 μ m

玻璃棉保温管壳防火厂家供应

玻璃棉管的用途：由于这种材料的管套具有防水防腐不发霉、不生虫等特性，因此能有效地阻止冷凝、防止管道冻结，补大量用于民用建筑、热力管线、空调、制冷设备的保温、绝热，节能效果可高达30%。民用建筑用玻璃棉管、热力管线用玻璃棉管、空调用玻璃棉管、制冷设备用玻璃棉管、保温用玻璃棉管、绝热用玻璃棉管玻璃棉管分类：普通玻璃棉管和贴箔玻璃棉管

用途:1、屋顶保温、保冷、吸音材料2、建筑物保温，保冷3、娱乐场所影剧院、电视台、广播电台、实验室、吸音处理4、空调管道冷冻及冷藏仓库的隔热

项目	单位	指标	实测值	备注
容重	Kg/m <sup>3</sup>	10-96	10-96	GB/T13350-2000
纤维平均直径	μm	<8.0	4.0-6.0	JISA9512-2000
憎水率	%	98	98.5	
导热系数	W/m.k	0.049-0.042	0.045-0.032	GB/J47-83
不燃性		不燃	合格 (A级)	
吸声系数			1.03产品混响定法	
zui高使用温度		400	410	

玻璃棉保温管壳防火厂家供应