

# 混凝土地面整修砂浆批发 混凝土地面整修砂浆 天津汇隆新材料

产品名称	混凝土地面整修砂浆批发 混凝土地面整修砂浆 天津汇隆新材料
公司名称	天津市汇隆新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区王稳庄镇天津赛达业园区盛达一支路22号
联系电话	18202287285

## 产品详情

室外地坪漆的注意事项：

- 1、首先要养护好原有的地面基础，用环氧砂浆将坑洼的地面填补平整，然后用清洁剂冲洗地面上的油污。要保持地面的干燥和清洁。
- 2、进行底涂层施工前，要根据地面情况来调整材料的配料用量。底涂层固化必须在8小时以后方可进行下一步工序。
- 3、在中涂层施工时，混凝土地面整修砂浆厂家，要按规定比例把主剂和硬化剂混合在一起，并将其充分搅拌均匀，再加入适量石英砂搅拌，混凝土地面整修砂浆采购，将材料均匀的涂刷开来，施工交接处要做好处理。中涂层固化时间约8小时以上。

空中疏松会使地坪漆与基面没有粘结力

在停止实践施工时，混凝土地面整修砂浆，就会发现，想要保证环氧地坪的粘结力是不容易的。由于它遭到多方面要素的影响，在环氧地坪之前要检查混凝土基面的状况，普通来说相对粗拙、枯燥、坚硬的空中为Z佳的混凝土基面。假如含水量高，空中疏松会使地坪漆与基面没有粘结力。所以在施工前要将疏松层全部去除。混凝土作为一种多孔性空中，

内部的毛细孔越多，地坪漆的浸透就越好，两者的粘接性就越好，所以假如是旧空中，特别是涂抹过其他遮盖物的基面，都要经过充沛的打磨使其具备一定的粗拙度以及空中孔洞开放后停止施工。

降低成本。由于中涂层不需要承担防护各种有害物质侵害的任务，那对它的要求实际上是可以降低一点点的。而且中涂层是在地坪涂层的中间，五颜六色没人能看到，于是色粉可以省掉。所以中涂一般会比面漆和底漆来得便宜。天气逐渐变凉了，气温逐渐变低，咱们都知道沈阳地坪漆的施工必须要满意温度和湿度两个条件，混凝土地面整修砂浆批发，温度不能太高也不能太低，湿度也不能太大，否则将影响地坪施工和地坪制品质量。

混凝土地面整修砂浆批发-混凝土地面整修砂浆-天津汇隆新材料由天津市汇隆新材料科技有限公司提供。天津市汇隆新材料科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。汇隆新材料——您可信赖的朋友，公司地址：天津市西青区王稳庄镇天津赛达业园区盛达一支路22号，联系人：李经理。