

管道玻璃棉管壳欢迎合做洽谈

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 管道玻璃棉管壳欢迎合做洽谈 |
| 公司名称 | 河北沃步保温材料有限公司 |
| 价格 | 26.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县东窑头村 |
| 联系电话 | 15127636386 13833673781 |

产品详情

管道玻璃棉管壳欢迎合做洽谈

离心玻璃棉管是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料，再经过热固化深加工处理，可制成具有多种用途的系列产品。它具有阻燃、无毒、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点，是目前公认的性能优越的保温、隔热、吸音材料，具有十分广泛的用途。用该材料制成的板、管、毡已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等领域的保温隔热、吸声降噪，效果十分显著。

本品为玻璃棉施加树脂粘合剂，加温固化成管状的保温材料，表面可粘贴铝箔，具有防潮、防辐射等特点。离心玻璃棉管专门用于各类管道（包括：冷冻、热水、蒸汽）系统的保温，能在不高于454 的环境温度下正常工作，外露，隐蔽均可。

玻璃棉保温管壳

保温玻璃棉管壳为超细玻璃棉毡施加酚醛树脂粘结剂加温固化成型的筒状保温管材。应用于石油、化工

、工业供热、热电及民用供热等管路的保温、保冷。是一种优质的绝热材料，也可做为各种气体、液体

的过滤。有极好的化学稳定性，用该产品绝热，节能显著、施工方便，表面贴加铝箔防潮层，既保温、防潮、防辐射又有装饰性。

技术特性

管道玻璃棉管壳欢迎合做洽谈

1. 粘结剂含量5—10%

2. 容重45—85kg/m³

3. 安全使用温度-120—400

4. 导热系数 0.041W/m · k (70 ± 5 时)

5. 纤维平均直径 < 6 μ m

玻璃棉是用原料及加工制成的板材产品，用离心技术，将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品，是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品，并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙，使其起到保温隔热、吸声降噪及防护等作用。

玻璃棉管分类：普通玻璃棉管和贴铝箔玻璃棉管

管道玻璃棉管壳欢迎合做洽谈