三井除气转子安装 鲁星碳素信誉商家 除气转子

产品名称	三井除气转子安装 鲁星碳素信誉商家 除气转子
公司名称	临邑鲁星碳素制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑恒源开发区
联系电话	15165980657

产品详情

ZS-1021(石墨)石墨漆料型性能特点:

- ZS-1021石墨耐高温漆可直接在潮湿或干燥的各种基面施工,施工简单,单组份,除气转子系统,搅拌均匀后可直接涂刷。
- 2.ZS-1021石墨耐高温漆与基面粘结力强,涂膜中的高分子物质可渗入基面细缝内,模仿型强,致密性高,有好的防水性。
- 3、ZS-1021石墨耐高温漆涂膜柔韧性好,对基层伸缩或开裂适应性强,拉伸强度高,热膨胀冷缩性好,耐热震动频率好,可长期在高低温工况下运用。
- 4.ZS-1021石墨耐高温漆纯水性漆,无挥发物产生,绿色环保,无毒无味,无污染环境,对人身无伤害。
- 5.ZS-1021石墨耐高温漆无机有机改性漆,耐候性好,耐高温不流动,低温不开裂,优良的抗老化性能,耐油腐蚀渗透。
- 6.ZS-1021石墨耐高温漆料涂层薄,自清洁性能好,除气转子,是装饰性强的防水涂料。
- 7.ZS-1021石墨耐高温漆料渗透性强,排气性能好,能很好地排除石墨和多孔材料内部的空气,石墨除气转子报价,能很好地阻止外部腐蚀性介质的进入,防止材料氧化。
- 经过客户长期使用反馈总结,在石墨转子上涂上ZS-1021石墨漆料后,至少可以延长石墨转子的5倍寿命,降低企业的生产成本,增强生产效率。

夹板为圆弧形结构,夹板的开口处固定连接有橡胶垫,螺纹杆的表面与螺纹套的内圈螺纹连接。

与现有技术相比,通过壳体、滑块、螺纹杆、调节旋钮、移动板、夹板、连接杆、第二电动伸缩杆、螺纹套、滑槽和橡胶垫的配合使用,解决了现有的石墨转子加工用固定装置稳定性差,无法对石墨转子进行快速稳定地固定,使得石墨转子在加工过程中容易晃动,降低了石墨转子的实用性的问题。

通过夹板的使用,便于对石墨转子两边同时进行夹紧固定,提高固定的稳定性,通过螺纹杆和螺纹套的配合使用,便于对高度进行调节,使其可将石墨转子调节至不同高度进行加工,通过橡胶筒和嵌入杆的配合使用,便于将石墨转子套在橡胶筒表面,方便对其外表面进行加工。

- 1、旋转喷嘴由高纯度石墨制成,喷嘴的结构除考虑应打散气泡外,还利用搅动铝合金熔体产生的离心力,使熔体进入喷嘴内与水平喷出的气体均匀混合,形成气/液流喷出,增加气泡与铝合金液的接触面积和接触时间,三井除气转子安装,提高除气净化效果。
- 2、一般使用寿命要求达到一个月以上。与其不的转子相比耐用度好3-4倍。大约 700 可达55-65天,大于1000 可达25-35天,在表面做了保护涂层,使用寿命可以延长至50-60天。
- 3、石墨转子在浸入铝液前,在液面上方100mm左右处预热5min~10min,避免急冷对材质的影响;转子浸入液前必须先通入气体;转子在提出液面后才可停止供气,以防止转子喷头的气孔堵塞。

三井除气转子安装-

鲁星碳素信誉商家(在线咨询)-除气转子由临邑鲁星碳素制品厂提供。临邑鲁星碳素制品厂是山东德州,非金属矿产的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在鲁星碳素领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创鲁星碳素更加美好的未来。