

# 三井除气转子安装 鲁星碳素信誉商家 除气转子

产品名称	三井除气转子安装 鲁星碳素信誉商家 除气转子
公司名称	临邑鲁星碳素制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑恒源开发区
联系电话	15165980657

## 产品详情

ZS-1021(石墨)石墨漆料型性能特点:

ZS-1021石墨耐高温漆可直接在潮湿或干燥的各种基面施工，施工简单，单组份，除气转子系统，搅拌均匀后可直接涂刷。

2.ZS-1021石墨耐高温漆与基面粘结力强，涂膜中的高分子物质可渗入基面细缝内，模仿型强，致密性高，有好的防水性。

3、ZS-1021石墨耐高温漆涂膜柔韧性好，对基层伸缩或开裂适应性强，拉伸强度高，热膨胀冷缩性好，耐热震动频率好，可长期在高低温工况下运用。

4.ZS-1021石墨耐高温漆纯水性漆，无挥发物产生，绿色环保，无毒无味，无污染环境，对人身无伤害。

5.ZS-1021石墨耐高温漆无机有机改性漆，耐候性好，耐高温不流动，低温不开裂，优良的抗老化性能，耐油腐蚀渗透。

6.ZS-1021石墨耐高温漆料涂层薄，自清洁性能好，除气转子，是装饰性强的防水涂料。

7.ZS-1021石墨耐高温漆料渗透性强，排气性能好，能很好地排除石墨和多孔材料内部的空气，石墨除气转子报价，能很好地阻止外部腐蚀性介质的进入，防止材料氧化。

经过客户长期使用反馈总结，在石墨转子上涂上ZS-1021石墨漆料后，至少可以延长石墨转子的5倍寿命，降低企业的生产成本，增强生产效率。

夹板为圆弧形结构，夹板的开口处固定连接有橡胶垫，螺纹杆的表面与螺纹套的内圈螺纹连接。

与现有技术相比，通过壳体、滑块、螺纹杆、调节旋钮、移动板、夹板、连接杆、第二电动伸缩杆、螺纹套、滑槽和橡胶垫的配合使用，解决了现有的石墨转子加工用固定装置稳定性差，无法对石墨转子进行快速稳定地固定，使得石墨转子在加工过程中容易晃动，降低了石墨转子的实用性的问题。

通过夹板的使用，便于对石墨转子两边同时进行夹紧固定，提高固定的稳定性，通过螺纹杆和螺纹套的配合使用，便于对高度进行调节，使其可将石墨转子调节至不同高度进行加工，通过橡胶筒和嵌入杆的配合使用，便于将石墨转子套在橡胶筒表面，方便对其外表面进行加工。

1、旋转喷嘴由高纯度石墨制成，喷嘴的结构除考虑应打散气泡外，还利用搅动铝合金熔体产生的离心力，使熔体进入喷嘴内与水平喷出的气体均匀混合，形成气/液流喷出，增加气泡与铝合金液的接触面积和接触时间，三井除气转子安装，提高除气净化效果。

2、一般使用寿命要求达到一个月以上。与其不的转子相比耐用度好3-4倍。大约 700 可达55-65天，大于1000 可达25-35天，在表面做了保护涂层，使用寿命可以延长至50-60天。

3、石墨转子在浸入铝液前，在液面上方100mm左右处预热5min~10min，避免急冷对材质的影响；转子浸入液前必须先通入气体；转子在提出液面后才可停止供气，以防止转子喷头的气孔堵塞。

#### 三井除气转子安装-

鲁星碳素信誉商家(在线咨询)-除气转子由临邑鲁星碳素制品厂提供。临邑鲁星碳素制品厂是山东德州，非金属矿产的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鲁星碳素领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鲁星碳素更加美好的未来。