

alc内墙板厂家 保定alc内墙板 河南垚达鑫

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | alc内墙板厂家 保定alc内墙板 河南垚达鑫 |
| 公司名称 | 河南垚达鑫新型建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省濮阳市豫能发电产业园 |
| 联系电话 | 13839392229 13839392229 |

产品详情

蒸压加气混凝土砌块用于钢筋混凝土结构中的填充墙，应符合以下规定：

墙高超过4m时，墙体半高处宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平连系梁。水平连系梁混凝土强度等级宜为C20，连系梁截面宽度宜与墙厚相同，高度不应小于150mm，其纵筋不应少于4 12，绑扎接头的搭接长度按受力钢筋考虑，alc内墙板价格，箍筋采用6@200。墙高超过6m时，宜沿墙高每2m设置与柱连接的水平连系梁，连系梁截面宽度宜与墙厚相同，高度不应小于60mm，其纵筋不应少于2 12，箍筋采用6@200。当连系梁在门窗洞口被截断时，洞口上方的过梁截面和配筋不得低于连系梁的要求。

蒸压加气混凝土砌块用于钢筋混凝土结构中的填充墙，应符合以下规定：

- 1、填充墙在水平和竖向的布置，宜均匀对称，alc内墙板厂家，避免形成薄弱层或短柱；
- 2、填充墙应沿框架柱每隔不大于600mm设2 6拉结筋，拉结筋伸入墙内长度：非抗震设防区不应小于700mm，抗震设防烈度为6、7度时宜沿墙全长贯通，抗震设防烈度为8度时应沿墙全长贯通；
- 3、当填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时，墙顶与梁宜有拉结，墙中应设置钢筋混凝土构造柱。构造柱混凝土强度等级宜为C20，保定alc内墙板，截面宽度宜与墙厚相同，长度不应小于240mm，且间距不宜大于3m，纵筋不应少于4 12，箍筋采用6@200；

轻质水泥发泡隔墙板是用于现代建筑隔断、隔墙的一种新型墙板，由于中间是水泥发泡混合，而两边的

面板为硅酸钙板，故此很多人称之为轻质水泥发泡隔墙板或轻质墙体。轻质隔墙板是通过原材料调和、磨具灌注、高温蒸压、脱模养护等工艺制造而成，同时具备防火、保温、隔音、防潮、防水、抗震、抗冻、不腐蚀、安装简单、施工速度快、使用寿命长等多种优点。被广泛应用于如：KTV内隔断、保温房屋建造、酒店室内、外墙面隔断、钢结构厂房的仓库、办公室、车间建造等领域。

alc内墙板厂家-保定alc内墙板-河南垚达鑫(查看)由河南垚达鑫新型建材有限公司提供。“ALC板材,轻质隔墙板,蒸压加气混凝土砌块”选择河南垚达鑫新型建材有限公司，公司位于：河南省濮阳市豫能发电产业园，多年来，垚达鑫坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。垚达鑫期待成为您的长期合作伙伴！