

德玛力格生产厂家 1t链条葫芦厂家 滁州链条葫芦厂家

产品名称	德玛力格生产厂家 1t链条葫芦厂家 滁州链条葫芦厂家
公司名称	德玛力格（济南）起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区183号
联系电话	13506411155

产品详情

链条电动葫芦又名环链电动葫芦，近期有客户咨询链条电动葫芦可不可以调速。是肯定的，链条电动葫芦调速采用的较多的方式就是使用变频器，但是根据产品型号不同，不同的设备有其更适合的调速方法。

- 1、变频器可实现无级调速，同时还具有较高的控制精度，可以远程操作，便于使用和维护。但要注意锥形电机的电动葫芦一般不宜使用变频器，因为所有变频器启动时都需要加速时间，加速时电压是慢慢上升的，瞬间不能使锥形转子移位松开制动，容易引起变频器过载保护。
- 2、电机转子电阻调速，其优点在于结构简单，价格低廉，质量一般，其不足之处是速度变化比较大，滁州链条葫芦厂家，不稳定。
- 3、通过液压推杆进行调速，可以获得一个比较稳定的速度，但速度低，中间特速性软，而且在使用的時候必须对于电动葫芦机械部件进行部分改造。
- 4、通过动力制动调速的方法，速度档位可以调节并且节能性高，使用，缺点在于对低速的把握不行。

双吊点电动葫芦产品优势有哪些=

双吊点电动葫芦产品优势：

1. 规划出产的双吊点钢丝绳电动葫芦超长的双钩，且固定式钩距，能够做到平稳的提升体积较长的重物。

2. 采用强制起升电机，可做到转速同步，且两台电动葫芦采用同一套控制系统，避免了动作误差。
3. 本身组装方便，并且加装超载限制器、高度显示器、远程遥控等电气辅助部件，提高了双吊点钢丝绳电动葫芦的操作简单性和安全性。
4. 双吊点钢丝绳电动葫芦整体规划紧凑合理，1t链条葫芦厂家，体积小，提升才能强劲，操作简单，易保护保养，使用寿命长。
5. 起重双吊点钢丝绳电动葫芦能够依据客户的实践需求进行定制，电动链条葫芦厂家，并会经过现代化出产流程及严格的出厂测试和质检，且有中国人民保险公司(PICC)承保，5t链条葫芦厂家，终身修理，真实保证客户实践的利 益。

电动葫芦卷筒的检验标准及报废标准

- (1) 卷筒有单个气孔或砂眼，其直径不超过8 mm、深度不超过4 mm、每100 mm 长度内不多于1处，在卷筒全部加工面上不多于5处时，可不补焊，继续使用。
- (2) 卷筒绳槽表面粗糙度为3.2，卷筒绳槽加工后，各处壁厚差不得大于4 mm，必要时可在同一截面处钻直径为4 mm的四个互成90°的孔，进行检查。
- (3) 长度不超过1 m的卷筒，两端中心线的同轴度为0.15 mm；长度大于1 m 的卷筒，其两端中心线的同轴度为0.2 mm。
- (4) 卷筒绳槽的槽脊，不允许有长度超过螺纹一周长的2%；深度不大于2mm 的缺陷。
- (5) 卷筒出现下述情况之一时，应予报废：
 - a、裂纹；
 - b、筒壁磨损达原壁厚的20%；
 - c、构槽磨损到不能控制钢丝绳。

德玛力格生产厂家(图)-1t链条葫芦厂家-滁州链条葫芦厂家由德玛力格（济南）起重设备有限公司提供。德玛力格（济南）起重设备有限公司在工程、建筑起重机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，德玛力格一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。