

DN500冷.热风手动圆风门 明通电力厂家 泰安手动圆风门

产品名称	DN500冷.热风手动圆风门 明通电力厂家 泰安手动圆风门
公司名称	盐山县明通电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县五里窑工业区
联系电话	15133750540 15133750540

产品详情

供应手动圆风门规格.DN400手动圆风门各种型号 均能生产.

手动圆风门主要用于锅炉热风道调节、按公称通径区分，规格DN100 - DN1400等18种。圆风门在全闭状态下的泄漏率 3%；工作压力 50kpa；工作温度 400 。调节挡板风门用于烟风管路中作调节流量之用，在挡板转动90度行程内的不同位置，调节不同的流量，DN500冷.热风手动圆风门，它具有转动灵活，优良的调节性能，对热风调节门，轴端轴承处尚有密封空气接头，可于外部通入密封空气。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：盐山县明通电力设备制造有限公司

标准Q235手动圆风门接管H=90明通电力老厂

手动圆风门本厂生产手动圆风门 电动圆风门 气动圆风门 方风门 单轴 双轴 三轴 多轴 手动 电动 气动.....

挡板门说明

1、该风门因风道内含有易腐蚀，选用Q235外包316L材质进行设计制作，泰安手动圆风门，具有耐温，使用寿命长等特点。

2、为了使风门门板在高温情况下不易变形，双层板之间设有***筋，单层板厚度5mm，风门总厚度600mm。风门轴头、轴瓦、轴套、轴分别选用几种不同耐高温、材料制作。

- 3、电动装置和风门轴连为一体，无间隙，关闭后漏风率小于0.1%。
- 4、电动装置上设有多功能限位装置，开关到位准确无误。
- 5、配电柜内设有DCS接口，达到自动化运行效果。
- 6、具有调整、隔绝共用，调整灵活，隔绝性能好。

电动圆风门D-LD2000-41012，DN800；材质Q235；调节型，Q235单轴手动圆风门，输入输出信号：4-20 mA，介质：空气、温度：40℃，工作压力：8460pa，单轴手动圆风门DN300，配反法兰、连接及密封件。执行器厂家请公司进行确认或给出范围，建议同其它调节阀一个厂家

厂家直销手动圆风门.涡轮箱开启手动圆风门启闭灵活.规格齐全.

手动圆风门的安装说明1、安装前必须仔细核对手动圆风门的标志、合格证是否符合使用要求，核实后应进行清洁处理。未安装使用的阀门应存放在干燥的室内。保管时间较长的阀

门，要定期清洗，吹干、涂防锈油。阀门两端应用盲板保护法兰密封面。

DN500冷.热风手动圆风门-明通电力厂家-泰安手动圆风门由盐山县明通电力设备制造有限公司提供。盐山县明通电力设备制造有限公司为客户提供“挡板门,隔绝门,风门,插板门,防爆门,锁气器,阀门传动装置”等业务，公司拥有“明通”等品牌，专注于工业锅炉及配件等行业。，在河北省沧州市盐山县五里窑工业区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：魏盛。