

# 30千瓦自动化汽油发电机

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 30千瓦自动化汽油发电机                           |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司                           |
| 价格   | 48500.00/台                             |
| 规格参数 | 品牌:欧洲狮动力<br>相数:单/三相<br>启动方式:电启动(选配自启动) |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室             |
| 联系电话 | 021-51987463 18616886036               |

## 产品详情

30千瓦自动化汽油发电机如何检查静音发电机的含水率?

1. 在试管中,油可以加热到110到120摄氏度,比如油中的“噼啪声”,表明油里有水。如果油里有水,你可以用间接加热把油加热到110到120摄氏度。当油中的气泡消失后,冷却到正常温度,水就会被去除。

2.如果油温和的乳液,可以使用以下方式处理:相同品牌的乳化油在一起,参加油的重量重量的1%到3%的苯酚(酚)为乳化剂,停止搅拌,加热到50到80摄氏度,降水腌4小时或更长时间,等待油和水层后,删除较低的水,可以使用。

3.如果油乳液增稠机理,可以使用空气干燥方法处理:乳化稠化油机制在容器清洁蛇形加热管,通过线圈与饱和蒸柴停止加热,油温上升到110到120摄氏度,同时它的容器到清洁空气紧停止搅拌,水分蒸发。直到油的乳白色消失,恢复者回到透明的颜色,然后冷却到室温,然后它可以被使用。

型号: B-30GDI

发电机参数

额定功率: 30KW

备用功率: 31KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220V/380V

发电机类型: 静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-475

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：2.23L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：4L

防冻液容量：8L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1300\*840\*840MM

净重（kg）：320

控制系统

显

示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等