

武汉石粉检测 混凝土石子检测

产品名称	武汉石粉检测 混凝土石子检测
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	检测范围:武汉石粉 周期:3-5 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

提供各类砂石检测

建筑集料-掺合料检测

检验依据

检验项目

建设用砂GB/T 14684-2011

普通混凝土用砂、石质量及检验

方法标准 JGJ 52-2006

种类： 天然砂 人工砂 混合砂 海砂

粗砂(3.7 ~ 3.1) 中砂(3.0 ~ 2.3)

细砂(2.2 ~ 1.6) 特细砂 (1.5 ~ 0.7)

混凝土强度等级： C60 C55 ~ C30 C25

钢筋混凝土用砂 预应力混凝土用砂

颗粒级配

细度模数

含泥量 /泥块含量

表观密度

堆积密度

云母含量

轻物质含量

有机物含量

硫化物及硫酸盐含量

氯离子含量

含水率100

紧密密度50

石粉含量（人工砂或混合砂要求）

压碎值（人工砂要求）

吸水率

贝壳含量（海砂要求）

建设用卵石、碎石GB/T 14685-2011

硅质骨料 碳酸盐骨料

卵石

碎石【 沉积岩（石灰岩、砂岩）

变质岩（片麻岩、石英岩）或

深成的火成岩（花岗岩、正长岩、闪长岩、

橄榄岩）

喷出的火成岩（玄武岩、辉绿岩）】

连续粒级（mm）： 5~10 5~16 5~20

5~25 5~31.5 5~40

单粒级(mm)： 10~20 16~31.5

针、片状颗粒含量

表观密度

压碎值

有机物含量（卵石要求）

紧密密度

含水率

用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2005

F类（无烟煤、烟煤） C类（褐煤、次烟煤）

级 级 级

三氧化硫

烧失量

含水量

碱含量

细度（用于水泥时无此项）

需水量比（用于水泥时无此项）

强度活性指数（用于混凝土时无此项）

安定性（C类要求）

用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 级别： S105 S95 S75

密度

比表面积

活性指数

三氧化硫

烧失量

流动度比

含水量

氯离子

混凝土用水标准JGJ 63-2006

预应力混凝土 钢筋混凝土 素混凝土

设计使用年限为100年的结构混凝土

使用钢丝或经热处理钢筋的预应力混凝土

pH 值

不溶物

可溶物

氯离子

SO₄

2- 300

(采用非碱活性骨料时,可不检)