

# 不锈钢夹层反应釜安装 河北不锈钢夹层反应釜 天津远安流体

产品名称	不锈钢夹层反应釜安装 河北不锈钢夹层反应釜 天津远安流体
公司名称	天津远安流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区独流镇莲花工业区莲花路2号
联系电话	13920222015 13920222015

## 产品详情

### 反应釜的日常维护和注意事项

反应釜的日常维护和注意事项：1、任何人使用釜前，一定要先仔细阅读说明书。2、反应釜工作过程中，不锈钢夹层反应釜厂家批发，打开换气扇，保证通风良好。3、釜内有压力时，严禁扭动螺母或敲击反应釜。4、正反螺母连接处，只准旋动螺母，不得使两密封面相对转动。5、操作时随时观察压力表的示数，严禁在超温超压情况下用釜。6、实验过程如有漏气现象，不锈钢夹层反应釜安装，立刻停止加热，停止实验，河北不锈钢夹层反应釜，严禁高温扭动螺母。7、实验过程不要离开。8、定期检查搅拌轴的摆动量，如摆动量太大，应及时更换轴承或滑动轴套。9、如果长期不使用应将反应釜内外清洗干净并存放于清洁干燥无腐蚀的环境里。

### 反应釜维护及安全(图文)

#### 反应釜维护及安全

- 1.应严格按科劳企业产品铭牌上标定的工作压力和工作温度操作使用，以免造成危险。
- 2.严格遵守产品使用说明书中关于冷却、注油等方面的规定，做好设备的维护和保养。

3.所有阀门使用时，应缓慢转动阀杆（针），压紧密封面，达到密封效果。关闭时不易用力过猛，以免损坏密封面。

4.电气控制仪表应由专人操作，不锈钢夹层反应釜现货，并按规定设置过载保护设施。

磁力反应釜在应用中的一些常见问题剖析：1、突面处出现泄露。常见故障缘故：外螺纹松脱；突面损害。清除方式：再次刃磨打磨抛光突面。2、闸阀处出现泄露。常见故障缘故：阀座（针）、阀门突面损害。清除方式：检修、拆换阀座（针）、阀门。3、外磁瓦转动，内磁瓦不转，电动机电流量减少。常见故障缘故：釜内温度过高，制冷循环系统不畅，内磁瓦因高温褪磁。加氢裂化反映，内磁瓦套有裂痕，内磁瓦澎涨。清除方式：通告供应商，再次拆换内磁瓦。4、反应罐内噪声大。常见故障缘故：因为搅拌装置内联轴器、滚动轴承摩擦的空隙过大，内磁瓦旋转出现晃动，噪声过大。清除方式：零件拆换，按原来型号规格规格拆换联轴器或滚动轴承。

不锈钢夹层反应釜安装-河北不锈钢夹层反应釜-天津远安流体由天津远安流体设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津远安流体设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为日用五金具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!