

贝斯曼自动化 真空压力开关 压力开关

产品名称	贝斯曼自动化 真空压力开关 压力开关
公司名称	苏州贝斯曼自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区顺达商业广场1幢642室
联系电话	15962354101 15962354101

产品详情

压力开关的故障判定可以从如下几个方面进行：

- 1.查看压力开关的供电状态是否正常、压力控制器的外壳是否有损伤有异味，导压管是否有泄露。
- 2.查看压力开关目前的工作场所是否潮湿。
- 3.将怀疑出问题的部件临时更换或者与其他部件分开，观察是否能正常工作，如果可以正常工作，那就是替换的部件有问题。
- 4.在确保安的情况下，将怀疑故障的部分直接回路短接，查看是否还能正常工作。

压力开关的测量目的

压力开关用于测量流经管道的液体(水及氟化处理的制冷剂)或空气的压力状态，其典型应用是显示压力与控制压力。机械寿命 10万次(参考值JC系列 40万次)压力开关保持其正常性能所能承受的很大压力。但是当压力开关用于过压场合时，敏感元件将会产生持续形变，这时压力设定值将变化，压力开关将不能发挥其正常性能甚至可能损坏。压力开关主要适用于大型蒸汽锅炉的压力保护。如过热蒸汽压力保护、汽包保护，真空压力开关，再热蒸汽压力保护等。其作用是当蒸汽压力升高后达到危险值，压力保护元件(此处为压力开关0动作，通过控制回路去安全门动作，排除蒸汽，泄压，suco数显压力开关，达到保护锅炉安全的目的

suco隔膜式防爆压力开关 隔爆压力开关 0340 - ATEX (粉尘; 0, 3 - 50 bar)

耐压30Mpa，可用于防尘区域22，集成电缆

产品类别:机械式压力开关压力量程:0，压力开关，3 - 1, 5 bar (+/- 0, 2)

1 - 10 bar (+/- 0, 5巴)

10 - 20 bar (+/- 3巴)

20 - 50 bar (+/- 5巴) 耐压:300 bar 开关点可调:是 磁滞:约在10 - 20

%之间, tecsis压力开关, 不可调开关功能:SPDT 电气连接:电缆输出集成插头:否 防护等级:IP65 供电电压:250 VAC/VDC 触点材质:银触点 密封材质:NBR, EPDM, 氟橡胶 外壳材质:镀锌钢(无六价铬) 过程连接:G 1/4 防爆等级:ATEX II 3D IP65 T90 ° C (dust protection zone 22)

贝斯曼自动化(图)-真空压力开关-压力开关由苏州贝斯曼自动化设备有限公司提供。苏州贝斯曼自动化设备有限公司为客户提供“tecsis压力表,herose安全阀,suco开关heim”等业务,公司拥有“德国tecsis,herose,suco,heim”等品牌,专注于电子、电工产品制造设备等行业。在苏州工业园区顺达商业广场1幢642室的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:张建华。